

sarlon[®] marche complète

Les collections Sarlon Marche Complète répondent aux exigences de la norme NF EN14041 (NF EN 651)

CE Conformité NF EN 14041		U4
	Réaction au feu	NF EN 13501-1
	Rapport d'essai	
	Résistance au glissement	NF EN 13893
	Accumulation charges électrostatiques	NF EN 1815
	Conductivité thermique	NF EN 12524 (NF EN ISO 10456)
Certification		
	Classement UPEC	NF 189
	Certificat NF UPEC.A+	NF 189
	Efficacité acoustique au bruit de choc certifiée	NF EN ISO 717-2
	Sonorité à la marche	NF S 31-074
	Epaisseur totale	NF EN 428 (ISO 24346)
	Epaisseur couche d'usure	NF EN 429 (ISO 24340)
	Masse surfacique totale	NF EN 430 (ISO 23997)
	Groupe d'abrasion	NF EN 660-2 (ISO 24338)
Caractéristiques complémentaires		
	Absorption acoustique	NF EN ISO 354 NF EN ISO 11654
Spécifications		
	Classe d'usage commercial	NF EN 685 (ISO 10874)
Conditionnement		
	Longueur des rouleaux	NF EN 426 (ISO 24341)
	Largeur des rouleaux	NF EN 426 (ISO 24341)
	Poinçonnement rémanent maximal	NF EN 433 (ISO 24343-1)
	Valeur moyenne mesurée	0,08 mm
	Exigence	≤ 0,20 mm
	Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN 434 (ISO 23999)
	Exigence	< 0,10 % ≤ 0,40 %
	Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02
	Exigence	7 ≥ 6
	Résistance aux taches	NF EN 423 (ISO 26987)
	Comportement électrostatique	NF P62.001
	Résistance au glissement	DIN 51130
	Traitement fongistatique et bactériostatique	
	Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours	NF EN ISO 16000 (ISO 10580)
	Exigence pour la classe A+	< 500 µg/m ³ - TP** - Niv.1 < 1000 µg/m ³
	REACH (règlement européen)	1907/2006/CE
		conforme (2)

(1) Sur support incombustible A1_f ou A2_f

(2) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes)

* TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur / ** TP : Très performant

Forbo Resilienti S.r.l
Centro Comm. San Felice,
Lotto 2 Int. 5
20090 Segrate (MI) - Italy
Tel. +39 02 75 31 488
Fax +39 02 75 32 340
info.flooring.it@forbo.com
www.forbo-flooring.com

Forbo Pavimentos, S.A
Pasaje Bofill, 13-15
08013 Barcelona - Spain
Telefono: +34 93 209 07 93
Fax +34 93 245 69 60
info-pavimentos@forbo.com
www.forbo-flooring.es

Forbo-Revestimentos, SA
Zona Industrial da Maia I,
Sector VII, Tv. Eng. Nobre da Costa, 87
Apartado 6091
4476-908 Maia - Portugal
Tel: +351 229 996 900
Fax +351 229 996 909
info-revestimentos@forbo.com
www.forbo-flooring.com.pt

Forbo Sarlino SAS
63, rue Gosset - BP 2717
51055 Reims Cedex - France
Tél. 03 26 77 30 30
Fax 03 26 77 35 37
Email : info-produits@forbo.com
echantillonnage.sarlino@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

Les systèmes de management de la qualité et de l'environnement de Forbo Sarlino S.A.S. où les collections Sarlon Marche Complète sont fabriquées, sont certifiés ISO 9001 et ISO 14001.



Systèmes de management de la qualité et de l'environnement

forbo

FLOORING SYSTEMS

Forbo Flooring Systems partenaire de **Sols PVC^{PRO}**

créons un environnement meilleur

