

# Cuidados com o Piso Forbo - Marmoleum Acoustic

## **Aviso sobre Limpeza e Manutenção da Forbo Flooring:**

As coleções Marmoleum Acoustic da Forbo Flooring são fáceis de limpar e manter, graças ao Topshield2, um acabamento de fábrica inovador e durável que não deve ser removido.

O acabamento Topshield2 faz parte do linóleo e é a base perfeita para o uso contínuo do piso.

## **Limpeza inicial antes do uso**

Pisos recém instalados não devem ser limpos de forma úmida até três dias após a instalação.

Remova todos os detritos, sujeira e pó do piso e limpe com um produto neutro de limpeza de piso. Para áreas maiores, pode-se usar uma lavadora/secadora automática ou uma máquina rotativa (150 a 300 rpm) com uma lixa vermelha 3M ou equivalente. Remova a água suja com um limpador e esfregão ou aspirador de água, enxague com água limpa e deixe o piso secar.

Se necessário, seque ou faça polimento com spray com uma máquina rotativa (150-300 rpm) e lixa vermelha da 3M, ou equivalente.

Nota: se houver pó de cimento, adicione aproximadamente 2% de Ácido Cítrico ou Acético.

O piso estará pronto para uso e não precisará de mais tratamento ou aplicação de acabamento. Se a aplicação de acabamentos adicionais estiver sendo levada em consideração, consulte as perguntas frequentes neste guia.

## **Limpeza regular:**

A frequência do método de limpeza regular dependerá da quantidade de trânsito, níveis de sujeira, aparência desejada e padrões de higiene.

- Remova o pó e a sujeira com o aspirador de pó, vassoura ou esfregão.
- Remova pintas, manchas e respingos com um esfregão limpo e um produto neutro de limpeza de piso.

Se necessário:

- Limpe o piso com spray com uso de uma máquina rotativa (150 a 300 rpm), uma lixa vermelha 3M ou equivalente ou produto neutro de limpeza de piso

## **Manutenção Periódica:**

Quando necessário, as seguintes ações de manutenção devem ser usadas para manter um nível satisfatório de aparência.

- Remova o pó e a sujeira com o aspirador de pó, vassoura ou esfregão.
- Remova pintas, manchas e respingos com um esfregão limpo e um produto neutro de limpeza de piso.
- Faça polimento com spray com uma máquina rotativa (300 a 500 rpm) e uma lixa vermelha 3M ou equivalente usando um conservador de piso para polir para remover irregularidades de brilho e fornecer uma aparência uniforme.

# Melhor Prática: Dicas para cuidados efetivos com piso

## Aviso geral

### Proteção de pisos recém instalados

Todos os pisos recém instalados devem ser revestidos e protegidos de todas as outras negociações durante o contrato com um revestimento protetor anti-mancha adequado. Use pés protetores nas cadeiras e mesas para reduzir os riscos. Os rodízios devem ser feitos de material macio adequado para revestimentos de pisos resilientes (de acordo com a EN425).

### Uso de Sistemas de Entrada

Mais de 80% da entrada de sujeira em um edifício é levada pelo tráfego dos pés. Devem ser usados sistemas de piso de entrada com tamanho apropriado (idealmente, mais de 61m) e de qualidade. Os sistemas de piso de entrada Coral ou Nuway da Forbo são independentemente comprovados: com relação à remoção e retenção de até 94% de toda sujeira e umidade que podem entrar em um edifício através do tráfego dos pés; reduzindo os custos de manutenção e aumentando a retenção da aparência dos produtos de pisos adjacentes, como reduzir o risco de escorregamento. Como em qualquer sistema de remoção de sujeira, todos os sistemas de piso de entrada devem ser limpos regularmente para limpar a sujeira que foi removida.

### Limpeza

- A limpeza regular é mais benéfica e econômica do que a limpeza profunda ocasional.
- Use os produtos de limpeza recomendados. Produtos de limpeza e equipamentos de alta qualidade garantem a manutenção eficiente e representam apenas uma pequena parte dos custos de manutenção.
- Siga sempre as instruções dos fabricantes de produtos de limpeza.
- Siga sempre as orientações de Saúde e Segurança fornecidas.

### Uso de Produtos Químicos para Cuidados com o Piso

O uso inadequado de produtos de manutenção com pH alto pode danificar pisos resilientes. Tratamento frequente ou enxague inadequado pode causar rachaduras, encolhimento e/ou descoloração. Pisos Marmoleum Acoustic nunca devem ser limpos com produtos químicos com pH alto porque pode ocorrer danos permanentes.

Pós abrasivos e limpadores não devem ser usados.

## Perguntas Frequentes.

### Com que frequência devo limpar meu piso?

A frequência adequada para limpar e manter é determinada pela forma como o piso é usado. Ao criar um cronograma de limpeza e manutenção, é uma boa prática considerar primeiro a situação do piso: por exemplo, está mais próximo da entrada do edifício ou está em um andar superior? Irá coletar resíduo seco ou úmido? Qual é o nível de tráfego ao qual estará sujeito? Lembre-se de que pisos de cores claras e únicas precisam ser limpos com mais frequência.

### Preciso polir meu piso?

O acabamento Topshield2 de proteção avançado aplicado no linóleo Forbo Marmoleum Acoustic não requer o uso de polimento.

### Como remover manchas?

Remova as manchas assim que forem descobertas. A maioria das manchas pode ser removida com segurança usando uma toalha (papel) seca, água, detergente, solvente ou álcool (nesta ordem). NÃO use produtos altamente alcalinos (amônia, soda) ou solventes fortes como acetona, uma vez que

Marcas causadas por	Devem ser removidas com
Chocolate, graxa, ovo, café, suco etc.	Produto neutro de limpeza em água morna
Betume, óleo, borracha, fuligem	Solventes dos produtos de limpeza
Goma de mascar	Esfriar com spray frio ou cubos de gelo e raspar.
Ferrugem	Ácido oxálico ou cítrico em água morna

Se houver dúvidas, teste os materiais de limpeza em uma parte ou em uma área discreta.

### Dicas de polimento

O polimento a seco ou com spray melhora e repara arranhões. Verifique e vire quando estiverem sujas. Lave, enxague e pendure para secar após o uso. Certifique-se de tomar cuidado com as suas lixas. Certifique-se de polir com uma lixa de polimento limpa.

## Máquinas de limpeza e lixas

### Códigos das lixas

Os códigos de cor indicam que os graus das lixas podem variar dependendo do fabricante/país.

Tarefa	Cor de Lixa da 3M
Para limpeza regular com spray	Vermelha
Para manutenção periódica	Vermelha

**Nota:** Lixas azuis ou verdes não são necessárias para limpeza e manutenção normais.

Lixas marrons ou pretas não devem ser usadas nos produtos Marmoleum Acoustic

### Velocidades da máquina

A máquina de limpeza de 150 a 300 rpm é perfeitamente adequada. Para polimento com spray, recomenda-se a velocidade de 300 a 500 rpm para remover irregularidades de brilho e restaurar a aparência adequada do piso original.

### Produtos recomendados para cuidados com o piso

A Forbo Flooring Systems recomenda o uso de um produto neutro de limpeza como o Forbo Cleaner ou Forbo Monel. Para polimento com spray, use um conservador de piso de pH neutro.

Ou

Insira aqui o país ou os produtos de limpeza regionais aprovados pela Forbo Flooring.

Outros produtos para cuidados com o piso devem ser usados nos revestimentos de pisos resilientes da Forbo Flooring. Se produtos alternativos tiverem de ser usados, consulte o seu fornecedor regular para obter mais informações, orientação e garantia.

### Fale conosco:

Para obter informações técnicas

Web: [www.forbo-flooring.com](http://www.forbo-flooring.com)

E-mail: [marketing.br@forbo.com](mailto:marketing.br@forbo.com)

Telefone: 55 11 5641 8228

