

ANGLES COLOREX SD/EC/PLUS

Descriptif Type

Profilé en PVC homogène Colorex

Permet la réalisation des angles rentrants et sortants pour un revêtement en dalles de type Colorex SD (dissipateur) et EC (conducteur).

Les plinthes peuvent être mise en œuvre en association avec une forme d'appui spécifique pour les dalles Colorex Plus.



Caractéristiques Techniques

ANGLES COLOREX SD/EC/PLUS de FORBO FLOORING SYSTEMS	
Référence commerciale	Rentrant : 1700 ** (**fin de réf Colorex) Sortant : 1800 ** (**fin de réf Colorex)
Épaisseur	2 mm
Largeur au sol	50 mm
Largeur au mur	100 mm
Longueur de chaque côté	Rentrant : 10 cm Sortant : 5 cm
Conditionnement	A l'unité

Mode de pose

Mode de pose :

Mise en œuvre et type de colle (type 640/528, 840 Eurotape Doubletack, 523 de chez Forbo) suivant préconisations du fabricant.

La mise en œuvre des angles peut être effectuées avant ou après la mise en œuvre du revêtement de sol. Dans les deux cas, lors du traçage des axes (calepinage de la pièce) il faudra prendre en compte les 5 cm de l'angle qui sera sur le sol. Une soudure à chaud sera effectuée par la suite pour obtenir une étanchéité totale.

Références coloristiques

Disponibles en stock dans la gamme Colorex SD/EC* et Colorex Plus.

Exemple : pour commander les angles correspondants à la référence du sol Colorex SD 1500221 Pacific, il faut demander la référence 1700 21 en rentrant ou 1800 21 en sortant.

*(sauf les références 150233 fuego et 150237 amazonas)

Schéma technique

