

tessera® layout & outline na SOFTbac®

Specyfikacja techniczna

Tessera Layout & Outline na SOFTbac® spełnia wymogi normy EN 1307

15
lat
gwarancji

	Opis	Płytki dywanowe o zróżnicowanej strukturze runa na podkładzie SOFTbac®	
	Wymiary/ ilość płytek w opakowaniu	50 cm x 50 cm (inne rozmiary na życzenie)/ 3 m² w opakowaniu	
	Grubość całkowita	9,1 mm ± 10%	
	Wysokość włókna	2,9 mm ± 0,5 mm	
	Klasyfikacja: obiektowe	EN 1307	Klasa 33; produkt dostosowany do każdego rodzaju instalacji obiektowych
	Ilość kolorów w kolekcji	32 kolorów Layout, 8 kolorów Outline	
	Waga całkowita	4895 g/ m² ± 10%	
	Budowa włókna	100% poliamid 6, BCF	
	Metoda barwienia	100% na wskroś	
	Waga runa	580 g/ m² ± 10%	
	Gęstość ściegu	193 060 tuftów na m² ± 10%	
	Podłoże pierwszorzędowe	Poliester/ Nylon	
	Podłoże drugorzędowe	Softbac®	
	Klasa komfortu	LC 1	
	Stabilność wymiarowa	EN 986	≤ 0,2%
	Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych	ISO 10140-3	28 dB
	Pochłanianie dźwięku	PN EN ISO 354	$\alpha_w = 0,25$ (H)
	Odporność na krzesła na rolkach	EN 985	Minimalna wartość R: ≥ 2,40
	Trwałość kolorów	EN ISO 105 B02	≥ 6
	Środowisko naturalne	Surowce wykorzystywane do produkcji płytek mają niską zawartość VOC; produkcja odbywa się przy ponad 62% wykorzystaniu materiałów przetworzonych.	
		Wszystkie kolekcje Tessera są produkowane przy wykorzystaniu w 100% "zielonej energii".	
	CRI	Spełnia standardy jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń 01350	
	Gwarancja	Płytki Tessera Layout & Outline na SOFTbac® mają 15-letnią gwarancję w warunkach intensywnego użytkowania, o ile są profesjonalnie zamontowane przez uznanego wykonawcę i regularnie konserwowane zgodnie z obowiązującą instrukcją	
	Sposób instalacji	Layout: molietycznie, cegła, mozaikowo, 1/4 obrotu i 1/4 cegiełki. Outline: cegła, mozaikowo, 1/4 obrotu i 1/4 cegiełki.	

Tessera Layout & Outline spełniają wymogi normy EN 14041

CE
EN 14041

	Reakcja na ogień	EN 13501-1	B _{fl} -s1
	Odporność na poślizg - dynamiczny współczynnik tarcia	EN 13893	DS: ≥ 0,30
	Opór elektryczny	ISO 10965 i EN 1815	< 1 x 10 ⁹ Ω: rozpraszająca ładunki statyczne. Napięcie elektrostatyczne < 2 kV
	Przewodność cieplna (właściwości cieplno-wilgotnościowe)	ISO 8302:1991	0,0646 m² K/W. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe



Tessera Layout / Outline – ogólna ocena wykładzin (EN 1307)

Rodzaj budynku	Placówki edukacyjne	Placówki zdrowotne	Budownictwo mieszkaniowe	Placówki handlowe (trwałość)	Placówki handlowe (styl)
Obiektowe	A	A+	A	A	A+

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych.

