

Onyx Impact Skötselinstruktioner

Forbo Onyx Impact är lätt att rengöra och underhålla tack vare den mycket hållbara PUR-finishen. Dokumentet ger praktiska skötselråd för professionell städpersonal.

Byggstädning

För nyinstallerade väggmattor bör limmet tillåtas torka minst 48 timmar innan området tas i bruk.

- 48 timmar är tillräckligt om Onyx Impact monterats på ett absorberande underlag som ex gipsskivor.
- Vid mindre absorberande underlag bör torktiden ökas till minst 1 vecka.

Ta bort allt löst skräp, smuts, och damm från väggen. Rengör väggen med ett mildt alkaliskt rengöringsmedel och en svamp. Eftertorka med en svamp eller mikrofiber duk med rent vatten och torka sedan ytan torr.

Daglig städning

Anpassa städningen efter behovet. Städfrekvensen med vanliga rengöringsmetoder beror på hur ytan brukas, önskat utseende och hygienkrav.

I allmänhet räcker avtorkning med en fuktad duk eller svamp. Vid behov tillsätts ett mildt PH-neutralt rengöringsmedel i vattnet.

- Ta omedelbart fläckar som uppstår på ytan. Detta är speciellt viktigt vid icke vattenlösliga fläckar t ex asfalt, gummimärken, infärgningsmedel. Sådana fläckar kan annars vandra in i materialet och bita sig fast genom så kallad migrering.
- Gummi, infärgade textilier och vissa färgade plastmaterial kan missfärga mjukgjord plastväggmatta.
- Använd en mjuk borste vid behov om det krävs för att få väggen ren.
- Ett desinfektionsmedel eller ångrengöring kan användas vid behov för att upprätthålla den erforderliga hygiennivån.

Viktigt: Använd aldrig grova rengörings-svampar eller produkter innehållande slipmedel. Dessa kan orsaka skador och repa ytan.

Specifika fläckar

Ta hand om spill så snabbt som möjligt, helst omedelbart. Vid oljiga ämnen: använd ett alkoholbaserat rengöringsmedel på en ren trasa och tvätta rent för att undvika spridning av fläcken, upprepa ev. Skölj alltid väl med rent vatten efter att du tagit bort fläckar.

Periodiskt underhåll

Följande underhållsåtgärder bör vidtas vid behov (veckovis/månadsvis) för att upprätthålla en tillfredsställande nivå av utseende och hygien.

- Rengör med en borste med mjuka borst och mildt alkaliskt/desinfektionsmedel (utan aminer) utspätt i varmt vatten. Det är möjligt att använda en högre koncentration då och då. Efterskölj med rent vatten och torka torrt.
- Ångrengöring kan användas vid behov för att upprätthålla den erforderliga hygiennivån.

Det är viktigt att undvika att fläckar uppstår i synnerhet rester av rengöringsmedel samt tvål och andra vätskor som kan påverka ytan.

Vid hårt vatten (hög kalkhalt) bör ytan regelbundet avkalkas. Detta för att förhindra att kalkbeläggning uppstår på ytan. Om kalkbeläggning ändå uppstår:

- Rengör först med ett mildt alkaliskt rengöringsmedel (PH 9) och använd en mjuk borste eller trasa. Efterskölj sedan med rent vatten.
- Tvätta därefter väggen med ett kalklösande rengöringsmedel och efterskölj med rent vatten, torka väggen torr.



Bästa praxis: Tips för en effektiv väggvård

Generella råd

Rengör ytan regelbundet.

Regelbunden rengöring är mer kostnadseffektiv och hygienisk än enstaka rengöring med grövre rengöringsmedel.

	Frekvens	Produkter
Byggstädning	Efter montering	Milt alkaliskt rengöringsmedel Mjuk borste och svamp Absorberande trasa/duk
Daglig städning	Dagligen beroende på frekvensen på användningen av utrymmet	PH-neutralt rengöringsmedel Mjuk borste och svamp Absorberande trasa/duk Desinfektionsmedel utan aminer (vid behov) Ångrengöring (möjligt)
Periodiskt underhåll	Varje vecka/månad, beroende på användningsintensitet och behov	Milt alkaliskt rengöringsmedel Mjuk borste eller svamp Desinfektionsmedel utan aminer (vid behov) Ångrengöring (möjligt)

Fläckborttagning

Ta bort fläckar så fort de upptäcks. Torka omedelbart upp eventuellt fett och utspild olja eftersom de kan skada ytan. De flesta fläckar kan tas bort på ett säkert sätt med en torr (pappers)handduk, vatten, rengöringsmedel, lacknafta eller alkohol (i den ordningen). Använd INTE starkt alkaliska produkter (ammoniak, soda) eller starka lösningsmedel som aceton eftersom de kan vara skadliga för både människor och din vägg.

Användning av väggvårdskemikalier

Felaktig användning av rengöringskemikalier kan orsaka skador och/eller missfärgning. Överdoser eller otillräcklig sköljning av rengöringskemikalier kan äventyra väggens prestanda. Följ alltid doseringsanvisningarna noggrant. Följ alltid instruktionerna från tillverkaren av rengöringsprodukten (utspädning, appliceringsmetod etc.). Undvik att blanda produkter av olika märken (risk för inkompatibilitet).

För Onyx Impact finns en lista med lämpliga kemikalier som ofta används som desinfektionsmedel tillgänglig på begäran.