

eurocol 023

EUROBLOCK FAST

TODO

the strong connection

25-8-2026



PRODUKTBESCHREIBUNG

Zusammensetzung Component A: epoxy resin. Component B: amines.

Farbe Transparent.

Konsistenz Thin liquid.

TODO

TECHNISCHE DATEN

Verbrauch TODO

Abbindezeit Per coating at 20 °C after it can withstand foot traffic for further processing after 3 hours.*

Dichte 1.10 g/cm³.

ANWENDUNG

TODO

VERARBEITUNG

Werkzeuge A2 notched trowel.

** Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die angesichts der großen Unterschiede in den klimatologischen Bedingungen, der Unterbodenzusammensetzung und der Schichtdicke nur Richtwerte sind.*

Untergrund:

TODO

Gebrauchsanweisung:

TODO

GESUNDHEIT- UND UMWELTSCHUTZ

Gefahrenklasse Component A: Xi (irritant), N (dangerous for the environment). Component B: C (corrosive), N (dangerous for the environment).

Sicherheitsdatenblatt Für mehr Informationen beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt, verfügbar auf www.forbo-eurocol.de.

ARTIKELDATEN

TODO

023 EUROBLOCK FAST

Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

forbo