


DoP (declaration of performance)
Déclaration de performance
Nr. 925.1.2

925 EUROPLAN ALPHY DIRECT

| | | |
|---|---|--|
| 1. Identification unique | Chaque emballage est doté d'un numéro de lot unique qui renvoie aux spécifications établies pour cette masse d'égalisation. | |
| 2. Désignation | Forbo Eurocol Nederland 925 Europlan Alphy Direct : un enduit de ragréage autolissant, de qualité supérieure et à faibles tensions. | |
| 3. Application | Pour l'égalisation directe dans des épaisseurs de couche de 2 à 30 mm de sols anhydrites, d'anciens résidus de colle sur tous sols pierreux durablement secs, supports en asphalte coulé, supports lisses et non absorbants, tels que granito, terrazzo, etc. devant recevoir un revêtement de sol. | |
| 4. Nom et adresse de contact fabricant | Forbo Eurocol Nederland B.V. Industrieweg 1-2 NL-1521 NA Wormerveer Pays-Bas Tél. +31 75 6271600 Courriel : info.eurocol@forbo.com | |
| 5. Nom et adresse de contact autorisé | Non applicable | |
| 6. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances | 4 | |
| 7. Activité de l'organisme de certification notifié tel que requis par la norme harmonisée | Non applicable | |
| 8. Évaluation technique Européenne | Non applicable | |
| 9. Performance déclarée | CA-C30-F10 selon NEN-EN 13813:2002 Mortier de ragréage autolissant à base de sulfate de calcium pour une utilisation à l'intérieur de bâtiments, où l'application préalable d'un primaire est généralement inutile. | |
| Caractéristiques essentielles | Performance | Méthode d'essai |
| Résistance à la flexion après 28 jours | F10 | NEN-EN 13892-2:2002 |
| Résistance à la pression après 28 jours | C30 | NEN-EN 13892-2:2002 |
| Réaction au feu du matériau | Classe F | NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009 |
| Dégagement de composants dangereux | voir FDS | |
| La présente déclaration a été rédigée selon l'Annexe ZA de NEN-EN 13813: 2002. | | |
| 10. La performance des points 1 et 2 sont compatibles avec le produit décrit spécifiée au paragraphe 9 rendement. Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité de l'en ARTICLE CI fabricant 4. | | |
| | | Wormerveer, 28-09-2015 signé: ing. T.W. Breeuwer; Manager R&D  |