

Entretien du Bulletin Board de Forbo

Entretien recommandé pour:

- Bulletin Board de Forbo

Vous devez toujours consulter et suivre les recommandations des **Directives générales d'entretien des planchers** avant de commencer tout processus de nettoyage.

Les matériaux nouvellement posés doivent être protégés contre la saleté de construction et les dommages. Il faut suivre les procédures de nettoyage initial pour toutes les nouvelles poses exposées à une circulation et à une saleté de construction normales. On recommande d'attendre au moins cinq jours avant toute procédure de nettoyage à l'eau pour permettre à l'adhésif de sécher et de durcir adéquatement. Cette période d'attente peut varier selon le substrat, les conditions du site ou l'adhésif employé. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le service de soutien technique de Forbo.


IMPORTANT: L'adhésif résiduel provenant de la pose DOIT être enlevé à l'aide d'un chiffon humide propre et d'eau tiède savonneuse avant qu'il soit sec, puis rincé au moyen d'un chiffon propre et d'eau fraîche propre. L'enlèvement d'adhésif résiduel sec peut endommager la surface du Bulletin Board de Forbo.

Nettoyage de routine

1. Retirez tous les débris et les débris de la surface en l'époussetant à l'aide d'un chiffon en microfibre.




2. Préparez une solution nettoyante en diluant un nettoyant au pH neutre selon les instructions de l'étiquette. Le pH de la solution nettoyante doit se situer entre 6,0 et 8,0.



3. Appliquez la solution à l'aide d'un chiffon en microfibre propre ou d'une éponge. Vous pouvez aussi utiliser une brosse en nylon souple pour les zones très sales.

4. Frottez doucement la zone en faisant des mouvements circulaires pour faire décoller les salissures de la surface du matériau et les enlever.

REMARQUE: Ne frottez pas le Bulletin Board trop vigoureusement ou avec des abrasifs puisque cela endommagera la surface.



5. Rincez toute la surface avec un chiffon propre et de l'eau fraîche propre.

6. Séchez la surface complètement avec un chiffon absorbant.

7. Laissez la surface sécher complètement avant de l'utiliser.

MISE EN GARDE: Le Bulletin Board peut être endommagé par des frottements trop vigoureux ou en utilisant une récurveuse puissante ou des produits chimiques caustiques. Si vous respectez les recommandations ci-dessus, aucun produit chimique ou aucune procédure supplémentaire ne sera nécessaire.

Pour de plus amples renseignements, consultez notre site Web à l'adresse www.forboflooringNA.com ou communiquez avec le service de soutien technique et de formation de Forbo au 1-800-842-7839.