

Forbo Floor Care - Tessera/Nålfilt Plattor

Allmänt

Forbos textila golv tillverkas med avsikt att användas på offentliga platser där de utsätts för hård användning. För att bevara utseendet och förlänga dess livslängd, ber vi er att följa dessa rengöringsinstruktioner.

Förutsättningar

Undvik onödig nedsmutsning genom att ha ett bra entrésystem, t.ex. Forbo Coral. 80% av smutsen i en byggnad tas in utifrån. Coral entrématta har hög sugeffekt och är speciellt utformad för att ta upp smuts, så ditt golv skyddas samtidigt som städkostnaderna hålls nere. Entrézonerna placeras vid ingångarna samt exempelvis mellan produktion och kontor, mellan kök och restaurang och i hissar. För att få maximal nytta av din entrézon bör den ha en storlek av åtminstone 2 till 3 meter. Dammsug entrémattan ofta och rengör regelbundet.

OBS! Vid djuprengöring av textilplattor måste vald installationsmetod beaktas. Om plattorna är lagda i tejplim eller IOBAC Tab-It ska torrrengöring utföras. Felaktigt utförd golvvård kan påverka resultatet och själva installationen.

Dagligt underhåll

Högttrafikerade områden som korridorer och rum där många människor vistas ska dammsugas dagligen. Mindre frekvent använda rum bör dammsugas 1-2 gånger i veckan efter behov.

För dammsugning rekommenderas en kraftfull dammsugare med monterat motormunstycke/borstvals eller en dammsugare med en fast, roterande borste.

Periodiskt underhåll

Som regel ska mattan rengöras grundligt 1-2 gånger per år. Lägre trafikerade områden bör rengöras minst vartannat år. Forbo rekommenderar att man anlitar ett professionellt golvvårdsföretag för periodiskt underhåll. Forbo rekommenderar Dry fusion teknik ex Smart Care Trio System eller likvärdiga system för djupgående underhåll och rengöring. Vid tejplimmande plattor krävs en torr metod baserat på ett kristalliserande mattrengöringsmedel som TAPI shampoo från Diversey eller liknande. Lämplig maskin för denna metod är ex TASKI ProCarpet 30 eller 45. Denna kan även användas vid sprayextraktion.

Gör enligt följande

- Golvet dammsugs initialt med borstvalsdammsugare.
- Applicera kristalliseringsvätskan med maskinen jämt över hela ytan. Bearbeta ned i materialet och in i fibrerna. Låt medlet verka enligt anvisning.
- Dammsug sedan med borstvalsdammsugare noggrant eller använd en Orbot maskin med rekommenderad pad. Viktigt att alla rester tas bort så golvet inte blir flammigt. Metoden fungerar även på mikrotuftade plattor.
- Vid kraftigt nedsmutsade golv kan ytterligare rengöring krävas.
- **Våta metoder kan användas, men endast i de fall där plattorna är installerade med permanentlim.**
- Spraya först ytan med TAPI Extract i brukslösning, använd en lågtrycksspruta för enkel applicering. Låt verka ca 15 min.
- Bearbeta och skölj ytan sedan med maskinen som sprayar rent vatten och suger upp. Maskinen cylinderborstar bearbetar mattan mekaniskt i detta moment.
- Sedan utförs samma moment ytterligare en gång men då utan rengöringsmedel. Var noga med att suga upp så mycket vatten som möjligt från plattorna och undvik att vatten tränger ned i skarvarna. Efter torkning (cirka 6 till 12 timmar), dammsug mattan omsorgsfullt ytterligare en gång.

Fläckborttagning

- Se över mattan dagligen efter fläckar. Ju snabbare de tas bort ju lättare är det.
- Använd en torr, ren vit trasa, applicera pH-neutral fläckborttagningsspray, ex TASKI Tapi Stain Remover (eller likvärdigt) och bearbeta fläcken från utsidan och in. Repetera om nödvändigt. Skölj noga med vatten och låt golvet torka innan användning.
- **Vattenfläckar (kalkavlagringar)**
Tas bort med 25% ättiksyra, 1 del till 15 till 20 delar vatten.
- **Jord- och sandfläckar**
Fläckar orsakade av våt jord eller sand kan dammsugas bort, när mattan är torr. De flesta av de andra märken kan avlägsnas med en blandning av 96% vatten och 4% ammoniak. Fläcken behandlas från ytterkanten mot mitten med rena trasor.
- **Socker- och stärkelsefläckar**
Ta bort med en lösning av ett alkaliskt rengöringsmedel efter tillverkarens instruktioner.
- **Olje- och fettfläckar**
Ta bort med lösningsmedel, till exempel terpentin som inte innehåller mineral olja, tex TASKI Tapi Stain Remover .1
- **Tuggummi**
För avlägsnande av tuggummi används kylspray ex TASKI Tapi Gum.



FLOORING SYSTEMS

Tips för effektiv golvvård

Allmänna råd

Skydda nylagda golv

Alla nylagda golv bör täckas och skyddas från övrigt arbete med ett lämpligt skydd som inte fläckar av sig. Rullhjul ska vara av mjukt material som är lämpligt för fjädrande golvbeläggningar (enligt EN425). Använd gärna stolsskydd under stolar, dessa minimerar slitaget på fibrerna.

Använd entrésystem

Så mycket som 80% av all smuts som kommer in i en byggnad tas in med gångtrafik. Entrégolvsystem i en lämplig storlek (helst mer än 6 lpm) och kvalitet bör användas. Forbo Coral eller Nuway entrégolvsystem visar genom oberoende tester att de tar bort och samlar upp upp till 94% av all smuts och fukt som tas in i en byggnad med fottrafik; minskar underhållskostnaderna och maximerar retentionstiden för utseendet hos intilliggande golvprodukter, samt reducerar glidrisken. Liksom alla smutsavlägsnande system ska alla entrésystem rengöras regelbundet för att lossa smuts som samlats i mattan.

Rengöring

- Regelbunden rengöring är mer fördelaktig och kostnadseffektiv än enstaka/oregelbundna djuprengöringar.
- Använd rekommenderade rengöringsmedel. Rengöringsprodukter och utrustning av hög kvalitet säkerställer ett effektivt underhåll och representerar endast en liten del av underhållskostnaderna.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för rengöringsprodukter.
- Följ alltid de angivna hälso- och säkerhetsanvisningarna.

Användning av golvvårdsprodukter

Felaktig användning av rengöringskemikalier kan orsaka skador och / eller missfärgning. Överanvändning eller otillräcklig sköljning av rengöringskemikalier kan äventyra golvets prestanda.

Vanliga frågor

Hur ofta ska jag rengöra mitt golv?

Den optimala frekvensen för rengöring och underhåll bestäms av hur golvet används. Vid framställning av rengörings- och underhållsschema är det bra att först övervaka golvets situation: Ligger det t.ex. nära en ingång till byggnaden eller på en övre våning? Kommer det att samla torr eller fuktig jord? Vilken nivå av trafik och nedsmutsning kommer den att utsättas för? Kom ihåg att ljusa och enfärgade golv kan behöva rengöras oftare.

Hur tar jag bort fläckar?

Ta bort fläckar så snart de upptäcks. De flesta fläckar kan avlägsnas med en torr (pappers) handduk, vatten, tvättmedel, lacknafta eller alkohol (i den ordningen). Använd INTE starka lösningsmedel eftersom de kan vara skadliga för både människor och ditt golv.

Rekommenderade golvvårdsprodukter:

Forbo Flooring Systems rekommenderar endast användning av pH-neutrala, icke-skummande, mattvättmedel lämpliga för nylonfibrer. Undvik att använda starka lösningsmedel, starka syror eller starkt alkaliska medel då dessa kan skada materialet. Se till att pulver/kristallolja som används vid djuprengöring är rekommenderat för textila golv.

Andra golvvårdsprodukter kan användas på golvbeläggningar från Forbo. Om alternativa produkter används, kontakta respektive leverantör för mer information, vägledning och garanti.

Kontakta oss:

Forbo Flooring AB
Box 9046
400 91 Göteborg
Tel: 031-89 20 00
info.sweden@forbo.com
www.forbo-flooring.se



FLOORING SYSTEMS