

# eurocol

# 896

the strong connection



## EUROCARE OIL

Emulsja pielęgnacyjna do podłóg zabezpieczonych olejem, olejem UV, woskiem, bieżąca pielęgnacja (roztwór 1:10) gruntowna konserwacja (roztwór 1:1), aplikacja płaskim mopem bez polerowania.

### OPIS PRODUKTU

Baza surowcowa	Rafinowane oleje naturalne, < 5% anionowe środki powierzchniowo czynne, < 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, środki powierzchniowo czynne z tłuszczu kokosowego, < 5% mydło, potaż, bezołowiowe środki suszące, dodatki konserwujące w puszkach (1,2-benzotiazol-3 (2H)-on (BIT) / pirytionian cynku.
Kolor	Mleczny.
Konsystencja	Lepka.

TODO

### DANE TECHNICZNE

Zużycie	TODO
Palność	Niepalny.
Odporność na mróz	Nie.
Możliwość użytkowania	Pierwsze ostrożne użycie po 1 godzinie.
Cechy szczególne	Czyszczenie i pielęgnacja w jednym kroku.
Gęstość	0,98 g/cm <sup>3</sup>

### ZASTOSOWANIE

TODO

### STOSOWANIE

Magazynowanie	Oryginalnie, szczelnie zamknięte opakowania w temperaturze poniżej 30 °C
Narzędzia	Płaski mop z mikrofibry.
Proporcje mieszania	Okresowa konserwacja: rozcieńczyć ok. 1:1, ok. 1:2 do 1:3, w przypadku drewna o wysokiej gęstości. Bieżąca pielęgnacja: ok. 250 ml na 5 l wody.
Przydatność do użycia	Okolo 36 miesięcy w oryginalnym opakowaniu. Po użyciu szczelnie zamknąć i zużyć tak szybko, jak to możliwe.
Środek czyszczący	Woda.
Uwagi	Przestrzegać kart technicznych oraz bezpieczeństwa producentów wszystkich stosowanych materiałów ! Nie nadaje się do pielęgnacji elastycznych wykładzin podłogowych. Pierwszą pielęgnację przeprowadzić wyłącznie na powierzchni, na której zastosowany olej jest całkowicie suchy i utwardzony. Pierwszą

896 EUROCARE OIL

pielęgnację przeprowadzamy przed oddaniem podłogi do eksploatacji. Przestrzegać zaleceń pielęgnacyjnych, odnoszących się do danego rodzaju powierzchni (podłogi).

\*-orientacyjne dane laboratoryjne, mogą ulegać zmianie w zależności od warunków na budowie

Podłoże:

TODO

Sposób użycia:

TODO

## OCHRONA ZDROWIA(BHP) I ŚRODOWISKA

GISCODE	GE10
Ochrona zdrowia i środowiska	Karta charakterystyki produktów Forbo Eurocol zgodnie z Dyrektywą UE 91/155. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas przetwarzania produktu. Puste pojemniki należy poddawać recyklingowi. Związane pozostałości materiału mogą być utylizowane jako odpady domowe.
Karta charakterystyki	Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki dostępnej na stronie <a href="http://www.forbo-eurocol.de">www.forbo-eurocol.de</a>
Telefon kontaktowy dla alergików	Informacje dla alergików: +49 361 730410, +48 61 862 13 82.
Substancje wywołujące alergię	Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować reakcje alergiczne.

## OPAKOWANIA

Artykuł	Nazwa produktu	Opakowanie	Jednostka wysyłkowa
896	Eurocare Oil	Kanister PE1 I	4/Karton 552/Paleta

Inne stosowanie niż podane w niniejszej karcie technicznej wymaga każdorazowo naszej zgody. W innym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie. Należy przestrzegać zasad i reguł fachu. Zakładamy znajomość oraz stosowanie przez wykonawców obowiązujących w danym kraju przepisów i norm. Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Producent gwarantuje jakość produktu, jednak ze względu na różnorodność materiałów, sposobów użycia i warunków otoczenia, na które nie mamy żadnego wpływu, nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku stosowania lub przechowywania produktu niezgodnie z niniejszą instrukcją. Zalecamy przeprowadzenie prób we własnym zakresie. Należy posiadać aktualne karty techniczne oraz bezpieczeństwa produktu. Proszę zapoznać się z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Chronić przed dziećmi! Zapewnić w trakcie prac oraz schnięcia odpowiednie wentrowanie pomieszczenia unikając powstawania przeciągów. Unikać w trakcie prac spożywania jedzenia, picia oraz palenia. Przy zetknięciu z oczami lub skórą natychmiast dokładnie przemyć czystą wodą. Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód gruntowych czy zbiorników wodnych. Czyszczenie narzędzi przeprowadzić natychmiast po użyciu za pomocą wody i mydła. Tylko całkowicie puste opakowania oddawać do utylizacji. Utwardzone(wyschnięte) resztki produktu mogą być traktowane jako odpad domowy. Podane wartości należy postrzegać jako dane, uzyskane w warunkach laboratoryjnych, dlatego należy je traktować jako dane orientacyjne, ze względu na możliwość występowania różnorodnych warunków na budowie. Zalecamy stosowanie odpowiedniej roboczej odzieży ochronnej.

Wraz z ukazaniem niniejszej instrukcji technicznej tracą ważność wszystkie wcześniej opublikowane.

Przestrzegać aktualnych kart technicznych oraz charakterystyki i bezpieczeństwa stosowanych produktów!

BG175225, Version V04, Stand 2019-09-18, ersetzt Version vom 2019-08-13.

**896 EUROCARE OIL**