

Technische Spezifikationen / Caractéristiques techniques

		Coral Classic	Coral Brush	Coral Duo	Coral Luxe	Coral Bright	Coral Grip HD	Coral Grip MD
Einstufung / Classement d'usage		kommerziell schwer / lourd commercial	kommerziell schwer / lourd commercial	kommerziell schwer / lourd commercial	kommerziell schwer / lourd commercial	kommerzielles Medium / support commercial	kommerziell schwer / lourd commercial	kommerziell schwer / lourd commercial
Farben / Coloris		12	12	8	4	4	4	4
Design		mehrfarbig, meliert / multicolore, chiné	mehrfarbig, meliert / multicolore, chiné	Rippenstruktur / structure nervurée	mehrfarbig, meliert / multicolore, chiné	mehrfarbig, meliert / multicolore, chiné	einfarbig mit Reliefdesign / uni avec motif en relief	einfarbig / uni
Gesamtstärke / Épaisseur totale	ISO 1765	Ca. 9 mm	Ca. 9 mm	Ca. 9 mm	Ca. 8.5 mm	Ca. 8.5 mm	Offene Struktur / Ouverte Ca. 16mm Mit Rücken / Avec dos Ca. 17mm	Offene Struktur / Ouverte Ca. 11mm Mit Rücken / Avec dos Ca. 12mm
Verfügbare Breiten Rollen / Largeur des rouleaux		105 cm, 155 cm, 205 cm	105 cm, 155 cm, 205 cm	205 cm	105 cm, 205 cm	200 cm	122 cm (Offene Struktur / Ouverte) 127 cm (Mit Rücken / Avec dos)	122 cm (Offene Struktur / Ouverte) 127 cm (Mit Rücken / Avec dos)
Verfügbare Längenrollen / Longueur des rouleaux		27.5 meter	27.5 meter	27.5 m	20 m	27.5 m	Ca. 10 m	Ca. 15 m
Erhältlich in Fliesen / Dalles		50x50 cm / 12 per box	50x50 cm / 12 per box			50x50 cm / 12 per box		
Verfügbare Größen Matten / Tapis		55x90 cm, 90x155 cm, 135x205 cm, auf Anfrage andere Formate / sur demande autres formats	55x90 cm, 90x155 cm, 135x205 cm, auf Anfrage andere Formate / sur demande autres formats	auf Anfrage / sur demande	105x155 cm, auf Anfrage andere Formate / sur demande autres formats	auf Anfrage / sur demande	auf Anfrage / sur demande	auf Anfrage / sur demande
Schallabsorption / Absorption acoustique	ISO 354	$\alpha_w = 0.25$ (H)	$\alpha_w = 0.25$ (H)	$\alpha_w = 0.25$ (H)		$\alpha_w = 0.20$ (H)		
Trittschallverminderung / Efficacité acoustique au bruit de choc	ISO 10140-3							
Lichtechtheit / Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105/B02	7-8	7	7	8	7	7	7-8
Farblichkeitsbewertungen / Solidité des couleurs								
Reiben / Frottement	EN ISO 105/X12	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
Wasser / Eau	EN ISO 105/E01	4-5	5	5	4-5	4-5	5	5
Meerwasser / Eau de mer	EN ISO 105/E02	4-5	5	5	4-5	4-5	5	5
Wasserflecken / Tache à l'eau	EN 1307 annex G / EN 15115	4-5	5	5	5	5	5	5
Shampoo	BS 1006	4-5	5	5	4	4-5	5	5
Organische Lösungsmittel / Solvants organiques	EN ISO 105/X05	4-5	5	5		4-5	4-5	4-5
Herstellungsart / Procédé de fabrication		getuftet, 5/32" Schnittpol / tapis tufté à velours coupé 5/32"	getuftet, 5/32" Schnittpol / tapis tufté à velours coupé 5/32"	getuftet, 5/32" Schnittpol / tapis tufté à velours coupé 5/32"	getuftet, 5/32" Schnittpol / tapis tufté à velours coupé 5/32"	getuftet, 5/32" Schnittpol / tapis tufté à velours coupé 5/32"	3-dimensional gebundene Monofilamente mit Prägung / Monofilaments liés en 3 dimensions avec gaufrage	3-dimensional gebundene Monofilamente / Monofilaments liés en 3 dimensions
Polmaterial / Fibres		ECONYL, recyceltes Polyamid, durchgefärbt / polyamide recyclé, teintées dans la masse	ECONYL, recyceltes Polyamid, durchgefärbt / polyamide recyclé, teintées dans la masse	ECONYL, recyceltes Polyamid, durchgefärbt / polyamide recyclé, teintées dans la masse	Polyamid, durchgefärbt / polyamide, teintées dans la masse	ECONYL, recyceltes Polyamid, durchgefärbt / polyamide recyclé, teintées dans la masse	Vinyl, durchgefärbt mit Antrutschgranulat / Vinyte teintée dans la masse avec particules anti-dérapantes	Vinyl, durchgefärbt mit Antrutschgranulat / Vinyte teintée dans la masse avec particules anti-dérapantes
Rückenausstattung / Équipement du dos		EVERFORT vinyl	EVERFORT vinyl	EVERFORT vinyl	EVERFORT vinyl	EVERFORT vinyl	Offene Struktur oder mit EVERFORT Vinyl-Rücken / Ouverte ou avec dos en vinyile EVERFORT	Offene Struktur oder mit EVERFORT Vinyl-Rücken / Ouverte ou avec dos en vinyile EVERFORT
Flächengewicht Bahnen / Poids total des rouleaux	ISO 8543	Ca. 4000 g/m ²	Ca. 4000 g/m ²	Ca. 3800 g/m ²	Ca. 4100 g/m ²	Ca. 4200 g/m ²	ca. 5.500 g/m ² (offen/ouverte) ca. 8.100 g/m ² (mit Rücken / avec envers)	ca. 3.500 g/m ² (offen/ouverte) ca. 6.500 g/m ² (mit Rücken / avec envers)
Gesamtgewicht Fliesen // Poids total des dalles	ISO 8543	Ca. 4100 g/m ²	Ca. 4100 g/m ²			Ca. 4250 g/m ²		
Poleinsatzgewicht / Poids du velours	ISO 8543	Ca. 865 g/m ²	Ca. 900 g/m ²	Ca. 680 g/m ²	Ca. 1000 g/m ²	Ca. 1070 g/m ²		
Polschichtdicke / Épaisseur du velours	ISO 1766	Ca. 7 mm	Ca. 6 mm	Ca. 6 mm	Ca. 5.5 mm	Ca. 5.8 mm		
Pol-Rohdichte / Densité de fibres	ISO 8543	0.100 g/cm ³	0.115 g/cm ³	0.095 g/cm ³	0.140 g/cm ³	0.160 g/cm ³		
Noppenzahl / Nombre de points	ISO 1763	Ca. 65,500/m ²	Ca. 55,600/m ²	Ca. 46,000/m ²	Ca. 93,000/m ²	Ca. 112,900/m ²		
Alle Coral-Produkte erfüllen die Anforderungen der EN 14041: 2004 / Les produits Coral répondent aux exigences de la norme EN 14041: 2004								
DoP		1300147-DoP-004 1300150-DoP-107 (tiles)	1300147-DoP-004 1300150-DoP-107 (tiles)	1300147-DoP-004	1300147-DoP-004	1300147-DoP-004 1300150-DoP-107 (tiles)	1300118-DoP-004	1300118-DoP-004
Brandverhalten / Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} s1, G, NCS	B _{fl} s1, G, NCS	B _{fl} s1, G, NCS	B _{fl} s1, G, NCS	B _{fl} s1, G, NCS	B _{fl} s1, G, NCS	B _{fl} s1, G, NCS
Rutschhemmung / Résistance au glissement	EN 13893	$\mu > 0.30$	$\mu > 0.30$	$\mu > 0.30$	$\mu > 0.30$	$\mu > 0.30$	$\mu > 0.30$	$\mu > 0.30$
Antistatik / Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV



Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. / Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).
Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist. / Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).
Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert. Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit. / L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires. Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

Find us on

f p in y t @

Deutschland
Forbo Flooring GmbH
Steubenstraße 27
D-33100 Paderborn
T: +49 - (0)5251 - 18 03-0
info.germany@forbo.com
www.forbo-flooring.de

Österreich
Forbo Flooring Austria GmbH
Oswald-Redlich-Straße 1
A-1210 Wien
T: +43 - (0)1 - 330 92 04
info.austria@forbo.com
www.forbo-flooring.at

Schweiz
Forbo - Giubiasco SA
Via Industrie 16
CH-6512 Giubiasco
T: +41 - (0)91 850 01 11
customerservice.ch@forbo.com
www.forbo-flooring.ch

Forbo
FLOORING SYSTEMS

creating better environments