

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Unieke identificatie                                                                                                                                                                                                                  | Elke verpakking is voorzien van een uniek chargennummer dat terug te herleiden is naar de voor deze egalisatie opgestelde specificaties.                                                                    |                                                                                                                                                             |
| 2. Aanduiding                                                                                                                                                                                                                            | Forbo Eurocol Nederland 990 Europlan Direct; een zelfuitvloeiend en zeer hoogwaardig egalisatiemiddel, bijzonder geschikt voor kritische, steenachtige ondervloeren.                                        |                                                                                                                                                             |
| 3. Toepassing                                                                                                                                                                                                                            | Voor het rechtstreeks egaliseren in laagdiktes van 2 tot 20 mm van met name kritische, steenachtige ondervloeren, welke met een vloerbedekking moeten worden belegd.                                        |                                                                                                                                                             |
| 4. Naam en contactadres fabrikant                                                                                                                                                                                                        | Forbo Eurocol Nederland B.V.<br>Industrierweg 1-2<br>NL-1521 NA Wormerveer Holland<br>Tel. +31 75 6271600<br>Email: <a href="mailto:info.eurocol@forbo.com">info.eurocol@forbo.com</a>                      |                                                                                                                                                             |
| 5. Naam en contactadres gemachtigde                                                                                                                                                                                                      | N.V.T.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |
| 6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
| 7. Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm                                                                                                                                          | N.V.T.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |
| 8. Europese Technische beoordeling                                                                                                                                                                                                       | N.V.T.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |
| 9. Aangegeven prestatie                                                                                                                                                                                                                  | CT-C35-F10<br>Conform NEN-EN 13813:2002<br>Cementgebonden zelfuitvloeiende uitvlak mortel, voor gebruik binnen gebouwen, waarbij het vooraf primeren van de ondervloer in de meeste gevallen niet nodig is. |                                                                                                                                                             |
| <b>Essentiële kenmerken</b>                                                                                                                                                                                                              | Prestaties                                                                                                                                                                                                  | Testmethode                                                                                                                                                 |
| Buigsterkte na 28 dagen                                                                                                                                                                                                                  | F10                                                                                                                                                                                                         | NEN-EN 13892-2:2002                                                                                                                                         |
| Druksterkte na 28 dagen                                                                                                                                                                                                                  | C35                                                                                                                                                                                                         | NEN-EN 13892-2:2002                                                                                                                                         |
| Materiaal gedrag bij brand                                                                                                                                                                                                               | Klasse F                                                                                                                                                                                                    | NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009                                                                                                                                 |
| Vrijgekomen gevaarlijke bestanddelen                                                                                                                                                                                                     | zie MSDS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |
| Verklaring is opgesteld volgens Annex ZA van NEN-EN 13813: 2002                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| 10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             | Wormerveer, 24-05-2017<br>getekend: ing. T.W. Breeuwer; Manager R&D<br> |