

eurocol 806

the strong connection

14-9-2026



EUROSTRIP PROFILE

Selbstklebender, L-förmiger Randstreifen mit extra hohe Ausführung. Speziell für dickschichtige Spachtelarbeiten, perfekte Eckenausbildung, perfekter Prallschutz bei Schleifarbeiten, perfekter Schutz der Wand beim Klebstoffauftrag.

PRODUKTDESCHEIBUNG

Zusammensetzung	PE-Schaum mit Selbstklebeausüstung..
Farbe	Blau, bedruckt.
Abmessungen	Länge 25 m. Höhe 50 mm. Dicke 5 mm.

L-förmiger, selbstklebender PE-Schaumstreifen zur Entkopplung von Boden-Wand-Anschlüssen.

Durch die L-förmige Klebung des Randstreifens im Boden-Wandbereich wird das Eindringen von Spachtelmassen in die Boden-Wand-Anschlüsse und damit die Bildung von Schallbrücken verhindert. Auch zur Gewährleistung der Hinterlüftung bei der Sanierung von Holzböden.

- extra hohe Ausführung
- Schutzfunktion beim Schleifen für Wände oder Sockelleisten
- Wasserdichte Winkelverbindung zwischen Wand und Boden in Kombination mit einer geeigneten Wasserdapfsperre möglich
- selbstklebend
- dauerelastisch
- unverrottbar
- wasserdampfdurchlässig
- feuchtigkeitsbeständig

TECHNISCHE DATEN

Besondere Eigenschaft	Durch die L-Form bleibt die Wand oder die Sockelleiste sauber und ohne Beschädigungen.
-----------------------	--

ANWENDUNG

VERARBEITUNG

Lagerung	Kühl und trocken, gut verschlossen bei Normaltemperatur (5 - 30) °C
Werkzeuge	Selbstklebend.
Haltbarkeit	Mindestens 72 Monate, originalverpackt.

** Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die angesichts der großen Unterschiede in den klimatologischen Bedingungen, der Unterbodenzusammensetzung und der Schichtdicke nur Richtwerte sind.*

Untergrund:

806 EUROSTRIP PROFILE

Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

forbo

- Der Untergrund muss druck- und zugfest, dauertrocken, riss- und staubfrei, eben, frei von haftungsmindernden Schichten sein.
- Haftungsmindernde Schichten, alte Werkstoffreste sind gemäß den Vorgaben der DIN 18365/ Din 18356 durch geeignete mechanische Massnahmen zu entfernen.
- Einzusetzende Verlegewerkstoffe müssen dem Untergrund und dem Einsatzzweck genügen.

Gebrauchsanweisung:

- Die Abdeckfolie des Bandes wird entfernt und der Randstreifen an der Wand bzw. der Holzkonstruktion des Fußbodens aufgeklebt.

Dazu muss die Klebefläche möglichst staubfrei sein, um eine gute Haftung des Randstreifens zu gewährleisten.

Verarbeitungsbedingungen:

mindestens 15 °C Bodentemperatur,
mindestens 18°C Material- und Raumtemperatur,
35-75% rel. Luftfeuchtigkeit, empfohlen <65%

GESUNDHEIT- UND UMWELTSCHUTZ

Gefahrenklasse	Keine.
Arbeits- und Umweltschutz	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung /Trocknung für gründliche Belüftung sorgen! Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden.

ARTIKELDATEN

Artikel	Bezeichnung	Verpackung	Versandeinheit
806	Eurostrip Profile	Karton mit 4 Rollen a 25 m	18 Karton/Palette

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen.

Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche.

Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die sich auf Normbedingungen beziehen und aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!

Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

BG173113, Version 02, Stand 2021-03-08, ersetzt Ausgabe vom 2008-07-03.

806 EUROSTRIP PROFILE