

eurocol

806

the strong connection

12-9-2026



EUROSTRIP PROFILE

Zelfklevende PE-randstrook in L-vorm met perfecte hoekaansluiting. Geen beschadiging of vervuiling meer van de plint bij egaliseren of schuren. Perfecte geluiddemping naar de wand. In combinatie met een vochtschermb is een waterdichte hoekafsluiting mogelijk.

PRODUCTTYPERING

Basis	PE schuim op drager van polyestervlies met L vorm.
Kleur	Blauw-wit met opdruk.
Formaat	Rollengte 25 m1. Hoogte 50 mm. Dikte 5 mm.

- Zelfklevend op de vloer te plaatsen
- Door de L vorm een perfecte 5 cm hoge aansluiting tussen vloer met wand of plint
- Eenvoudig op iedere gewenste hoogte, voor het leggen van de vloerbedekking, af te snijden
- Blijvend elastisch en rotvrij
- Vochtbestendig
- Geen last meer van vervuilde wanden of plinten na het egaliseren
- Waterdichte hoek aansluiting tussen wand en vloer mogelijk i.c.m. geschikt vochtschermb
- Waterdampdoorlaatbaar
- Reductie van horizontale geluid overdracht na het egaliseren
- Beschermende functie bij het schuren van de wanden of plinten

EIGENSCHAPPEN

Speciale eigenschap	Door de doordachte L vorm blijft de plint of wand schoon en onbeschadigd.
---------------------	---

TOEPASSING

806 Eurostrip Profile is geschikt voor toepassing:

- Voor binnen
- Toepasbaar op alle droge niet afzandende, vet en vuilvrije vloeren
- Toepasbaar als de plinten al zijn aangebracht
- Kan in combinatie met 021 Europrimer Reno LE een waterdichte wand/vloer afsluiting realiseren
- Plaatsen voordat er wordt geëgaliseerd voorkomt vervuiling en beschadiging van wand of plint
- Wand beschermende functie bij schuren van de vloer
- Reduceert geluid doorgifte aan de wanden en aan de aangrenzende ruimtes
- Multi functionele toepassing bij o.a. zwevende vloeren, vangt uitzetting en krimp op, reduceert geluid doorgifte.

VERWERKING

Gereedschap	Mes of schaar.
-------------	----------------

806 EUROSTRIP PROFILE

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



Verwerkingstijd	Snel, beschermstrip van de lijmlaag weg trekken en plaatsen.
Opslag	Koel en droog, in originele verpakking bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	72 maanden in originele verpakking.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 806 Eurostrip Profile kan op elke starre, druk- en trekvraste, blijvend droge ondervloer worden aangebracht. Tevens dient de ondervloer schoon, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365
- Afzandende ondervloeren voorstrijken met 044, Europrimer Multi, 049 Europrimer ABS of 099 Dispersieprimer
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze Afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

Verwerkingscondities:

Gewenste ondergrond temperatuur : Minimaal 15 °C
 Temperatuur voor materiaal en omgeving : Minimaal 18 °C
 Relatieve luchtvochtigheid : 30 - 75%

Gebruiksaanwijzing:

- Trek de beschermfolie van de lijmsstrip en plaats de lijmsstrip op de vloer strak in de hoek tussen vloer en wand
- In de hoeken kan de strip worden omgevouwen of indien gewenst worden afgesneden
- Direct na het plaatsen van de 806 Eurostrip Profile is het mogelijk te egaliseren
- Na het drogen en schuren van de egalisatie de overtollige 806 Eurostrip Profile afsnijden en de vloerbedekking plaatsen
- Indien een waterdichte wand aansluiting gewenst is, de vloer en het 806 Eurostrip Profile beide naadloos voorzien van 2 lagen de 021 Europrimer Reno LE. De vloer zoals gebruikelijk bij de tweede laag 021 Europrimer Reno LE instrooien met 846 Quartzsand. Het is niet nodig om ook de 806 Eurostrip Profile in te strooien met 846 Quartzsand. Bij deze toepassing de is het aan te bevelen de 806 Eurostrip Profile niet af te snijden maar achter de plint te plaatsen.

MILIEU EN GEZONDHEID

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN code
806	Eurostrip Profile	Doos à 4 rollen 25 m ¹	4 026956 147862

806 EUROSTRIP PROFILE