

eurocol

891

the strong connection

12-6-2026



EUROCLEAN BASIC

Universalreiniger, auch für Linoleum geeignet.

PRODUKTBESCHREIBUNG

| | |
|-----------------|---|
| Zusammensetzung | Wässrige, alkalische Tensidkombination. |
| Farbe | Transparent. |
| Konsistenz | Dünflüssig. |

- Wässriger Grundreiniger zur Grund- oder Intensivreinigung.
- Zur Entschichtung von geeigneten, elastischen Bodenbelägen (PVC-, CV-, Elastomerbodenbelag, Linoleum, versiegeltes Parkett) im Rahmen regulärer Reinigungsarbeiten.
- Entfernt Flecken, Trittsuren, verschmutzte Wachsreste und verschlissene Polymerschichten auf wasserfesten Bodenbelägen oder anderen glatten Flächen.
- Zur Entfernung von Fixierungsresten von dichten Untergründen.
- Mit Wasser verdünnbar.
- Anleitung für die verschiedenen Bodenbelagsarten anfordern!

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|---|
| Verbrauch | abhängig vom Verschmutzungsgrad, ca. 15 – 70 m ² /Liter. |
| Frostbeständigkeit | Nein. |
| Besondere Eigenschaft | pH 8 - 9, verwendbar für Linoleum. |
| Dichte | Ca. 1,0 g/cm ³ . |

ANWENDUNG

Grundreiniger zur Grund- oder Intensivreinigung von wasserbeständigen Oberflächen.

VERARBEITUNG

| | |
|---------------------|---|
| Lagerung | Kühl und trocken, gut verschlossen bei Normaltemperatur (5 - 30) °C |
| Werkzeuge | Wischmopp, Reinigungspads. |
| Mischungsverhältnis | Ca. 1 : 5 mit kaltem Wasser. |
| Durchtrocknung | Ca. 12 - 24 Stunden, je nach Bodenbelag. |
| Haltbarkeit | Mindestens 36 Monate, originalverpackt. |
| Reiniger | Wasser. |

** Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die angesichts der großen Unterschiede in den klimatologischen Bedingungen, der Unterbodenzusammensetzung und der Schichtdicke nur Richtwerte sind.*

891 EUROCLEAN BASIC

Untergrund:

- Untergrund/Belag vor Anwendung an einer verdeckten Stelle auf Farbbeständigkeit prüfen.
- Die Versiegelung von Parkett- und Korkböden muss vollständig geschlossen sein.
- Grobschmutz ist vorab durch Kehren oder Saugen zu entfernen.
-

Gebrauchsanweisung:

- Den Boden mit klarem Wasser anfeuchten.
- Je nach Verschmutzungsgrad/Schichtstärke der zu entfernenden Polymerbeschichtung 891 Euroclean Basic unverdünnt verwenden oder bis 1:5 mit kaltem Wasser verdünnen.
Bei stark gealterten Schichten unverdünnt anwenden oder Reinigungsvorgang wiederholen.
- Lösung auf dem Boden verteilen. Dazu Sprühkanne oder Wischmopp verwenden. Ca. 10 Minuten einwirken lassen, aber nicht trocknen lassen.
- Hartnäckige Verschmutzungen mit Bürste oder geeignetem Pad lockern, gelösten Schmutz mit der Schmutzflotte sofort mit Nassstaubsauger oder Tüchern /Wischmopp aufnehmen.
- Auf hartnäckigen Fixierungs- oder Klebstoffreste, die nicht älter sind als einige Tage, 1:1 verdünnt oder ggf. konzentriert auftragen. Bei alten Fixierungsresten mehrfach unverdünnt auftragen oder länger einwirken lassen, ggf. über Nacht mit Folie abdecken. Die angequollenen Klebstoffreste mechanisch entfernen, ggf. unter Einsatz von Reinigungsmaschinen.
- Abschließend zweimal mit klarem, kaltem Wasser nachwischen und dabei alle Reste aufnehmen, Boden trocken wischen.
- Alle grundgereinigten Flächen, insbesondere Parkettböden/Bodenbeläge, sind nach der intensiven Reinigung neu einzupflegen. Vor der Einpflege muss der Boden vollständig trocknen (siehe Pflegeanweisung des Bodebelages, ca. 12 - 24 Stunden).

GESUNDHEIT- UND UMWELTSCHUTZ

| | |
|---------------------------|---|
| GISCODE | GG60 Grundreiniger, reizend (inklusive schwere Augenschäden), lösemittelhaltig mit 2-Butoxyethanol |
| Gefahrenklasse | Enthält Gefahrstoffe, Sicherheitsdatenblatt beachten! |
| Arbeits- und Umweltschutz | Sicherheitsdatenblatt von Forbo Eurocol Produkten gemäß EU-Richtlinie 91/155. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste als Sondermüll entsorgen. |
| Sicherheitsdatenblatt | Für mehr Informationen beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt, verfügbar auf www.forbo-eurocol.de . |

ARTIKELDATEN

| Artikel | Produktname | Verpackung | Versandeinheit |
|---------|-----------------|-------------------|----------------|
| 891 | Euroclean Basic | PE Kanister à 5 l | 102/Palette |

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche.

Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die sich auf Normbedingungen beziehen und aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!

Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

BG175070, Version V09, Stand 2023-03-13, ersetzt Version vom 2019-05-14.

891 EUROCLEAN BASIC