

eurocol

811

the strong connection



EUROPLAN FIBRE

Стекловолокно. Стекловолокно для добавления в выравнивающие массы на основе цемента и сульфата кальция с целью увеличения предела прочности с последующей укладкой на них паркета. Для уменьшения напряжения при усадке нивелирующей массы на наливном асфальте. Особенно рекомендуется для добавления в выравнивающие смеси при выравнивании гипсокартонных плит или стяжек с мелкими трещинками. Легко смешивается.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основна	Устойчивое к щелочам стекловолокно
Цвет	Белый

- устойчивое к щелочам стекловолокно
- улучшает у нивелирующих масс предел прочности на растяжение при изгибе
- не влияет на впитывающую способность нивелирующей массы
- превосходно поддается смешиванию
- простая и экономичная технология применения
- не оказывает влияния на шлифовку основания
- не оказывает влияния на растекаемость нивелирующих масс
- не образует комков

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер	6 мм и 12 мм
Расход	1 пакет 250 г на 25 кг нивелирующей массы

НАЗНАЧЕНИЕ

Стекловолокно для:

- добавления в саморастекающиеся нивелирующие массы на основе цемента или связанные сульфатом кальция;
- минимизации напряжения при усадке на наливном асфальте на связанных гипсом плитах;
- при шпатлевании различных, часто меняющейся толщины слоев на одной площади;
- на цементных основаниях с трещинами;
- повышения прочности нивелирующих масс;
- при укладке паркета;
- на площадях, подвергаемых интенсивной нагрузке, в больницах и площадях, предназначенных для эксплуатации подъемных транспортных средств

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Срок хранения	72 месяца
---------------	-----------

811 EUROPLAN FIBRE

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

Инструкция по применению:

- Саморастекающую нивелирующую массу размешать до однородной массы без комков соответственно технической информации. Содержимое пакета высыпать в жидкотекучую массу и хорошо размешать. Спустя время «вызревания» шпательной массы еще раз перемешать и нанести с помощью кельмы или шпателя. Готовая нивелирующая масса может также наноситься насосом.
- В целях улучшения эгализации поверхности и удаления воздуха на поверхности рекомендуется использование игольчатого валика.
- При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний относительно основания и климатических условий.
- Учитывайте технические информации вспомогательных продуктов!

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УПАКОВКА

Артикул	Название	Упаковка	Штрих-код	Количество на паллете
811	811 Europlan Fibre	250 г нетто	4026956134763	

811 EUROPLAN FIBRE

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

