

FICHE TECHNIQUE

905 Europlan Fill



Description

Mortier de réparation à base de ciment à séchage très rapide pour combler les petits trous et fissures dans les sols et murs en pierre. En étalant la structure de la poudre fine jusqu'à pratiquement zéro. Épaisseur de couche 0-40 mm.

- Application aisée
- A durcissement très rapide
- Possibilité d'étaler jusqu'à pratiquement 0 mm
- Finition très lisse
- Vite prêt à poser



Mortier à séchage rapide pour :

- éliminer des irrégularités et des différences de hauteur dans des égalisations et des supports béton.
- remplir des joints de sols de type carrelage.
- réparer du béton endommagé.

Caractéristiques techniques

Performances et Caracteristiques :

Base	Ciment amélioré contenant des additifs
Couleur	Gris
Consistance	Poudre
Consommation	1 kg/m ² /mm d'épaisseur de couche
Inflammabilité	Non inflammable
Sensible au gel	Non
Outils	Lisseuse, truelle de maçon ou couteau de peintre
Rapport de mélange	4 Volumes de 905 Europlan Fill pour 1 volume d'eau
Temps de traitement	Dans les 5 min après gâchage
Temps de gommage	Aucun
Temps de séchage	15 - 30 min

Conditionnement :

Contenant	Fût de 4 kg
Palette	60 / palette
Stockage	12 mois dans un endroit frais et sec

Calcul de consommation :

Pour connaître le nombre de fût nécessaire, veuillez renseigner votre surface

Surface (m ²)
Epaisseur (mm)
Quantité nécessaire (kg)
Fûts nécessaires

Code article

Produit	Définition	Code EAN
905	Europlan Fill	8 710345 905107

FICHE TECHNIQUE

905 Europlan Fill



Installation

Support :

Le 905 Europlan Fill peut être appliqué sur tout support ciment, rigide, résistant à la traction et à la compression. Le support doit être propre, dépoussiéré et dégraissé, conformément aux exigences prescrites dans la norme DTU 53.12.

Sur supports très lisses et non absorbants (carrelages, granito, terrazzo etc.) nous vous recommandons d'appliquer une couche fine et régulière de 044 Europrimer Multi.

Humidifier au préalable les supports absorbants et/ou poreux appliquer le 044 Europrimer Multi ou le 049 Europrimer ABS.

Veuillez consulter nos fiches d'informations techniques avant l'emploi de nos produits. En cas de doute concernant les applications possibles, veuillez prendre contact au préalable avec notre département d'assistance technique

Instruction d'utilisation :

- Mélanger 4 volumes de 905 Europlan Fill avec 1 volume d'eau jusqu'à obtention d'un mortier homogène et sans grumeaux.
- Appliquer directement le mortier au moyen d'une lisseuse, d'un couteau de peintre ou d'une truelle de maçon.
- Jusqu'à env. 1 heure après le durcissement, le 905 Europlan Fill appliqué peut encore être poli en aspergeant un peu d'eau sur le mortier et en le polissant avec la spatule de lissage.

Environnement et santé

Sécurité et environnement : Le produit dispose d'une Fiche de données de sécurité Forbo Eurocol selon le EEG-prescription 91/155. Elle est disponible sur le site www.forbo.com. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas manger, boire ou fumer pendant le traitement du produit. Ne donner que des contenants complètement vides pour le recyclage. Les résidus de matériaux peuvent être éliminés comme déchets ménagers.

ES : Pour des informations détaillées en matière de sécurité et d'environnement, nous vous renvoyons au site web www.eurocol.nl.