

Sphera Elite b+ spełnia wymagania normy EN ISO 10581

Rodzaj produktu		Winyłowa homogeniczna wykładzina podłogowa	
Zabezpieczenie powierzchni		SMART top	
Klasyfikacja - zawartość spoiwa bez wypełniaczy		EN ISO 10581	Typ I - zawartość > 55%
	Klasyfikacja użytkowa - obiektowe	EN ISO 10874	Klasa 34 - bardzo intensywne użytkowanie
	Klasyfikacja użytkowa - lekki przemysł	EN ISO 10874	Klasa 43 - intensywne użytkowanie
	Grubość całkowita	EN ISO 24346	2 mm
	Długość rolki	EN ISO 24341	26 - 27 m
	Szerokość rolki	EN ISO 24431	2m
	Waga całkowita	EN ISO 23997	2 700 g/m ²
	Elastyczność	EN ISO 24344	Ø 10 mm
	Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	≤ 0,2 %
	Odporność na ścieranie	EN 660 -2	Grupa T
	Klasa antypoślizgowości	DIN 51130	R10
	Odporność na rolki krzesel	ISO 4918	r ≥ 2,4 - intensywne użytkowanie
	Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	0,03 mm - średnia wartość zmierzona
	Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych	EN ISO 717-2	ΔL _w = 4 dB
	Trwałość kolorów pod wpływem światła	ISO 105 - B02	≥ 7
	Odporność chemiczna	EN ISO 26987	Bardzo dobra
	Odporność na mikroorganizmy - grzyby i bakterie	EN ISO 846	Odporna
	Możliwość stosowania w pomieszczeniach mokrych	EN 13553	Tak, materiał jest wodoszczelny
	Emisja do powietrza TVOC po 28 dniach	EN ISO 16000-9	< 0,01 mg/m ³
	Creating Better Environments		
	Energia odnawialna	Produkowane z użyciem w 100% energii odnawialnej	
	Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu	Zawiera wagowo 43% materiałów pochodzących z recyklingu	
	Jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń	Spełnia Indoor Air Comfort Gold 9.0 (2023)	
	Ślad węglowy	2,94 kg CO ₂ e/m ² - ekwiwalent CO ₂ na etapie produkcji A1-A3	
Sphera Elite spełnia wymagania normy EN 14041:2004		CE	
Deklaracja właściwości użytkowych		EN 14041:2004	0200301-DoP-605
	Reakcja na ogień	EN 13501-1	Bfl - s1 L CS
	Właściwości antypoślizgowe	EN 13893	klasa DS - μ ≥ 0.30
	Zdolność do elektryzacji	ISO 6356	≤ 2,0 kV
	Przewodność cieplna	EN 12524	0,25 W/mK
	Ogrzewanie podłogowe	Nadaje się na ogrzewanie podłogowe, temperatura maksymalna 27°C	

 Fabryczne zabezpieczenie powierzchni wykładziny SMART top zapewnia doskonałą ochronę przed zabrudzeniami, zarysowaniami i chemikaliami, ułatwia czyszczenie i pielęgnację powierzchni wykładziny. Nie ma konieczności stosowania dodatkowych powłok zabezpieczających.

 Wytwarzana z użyciem certyfikowanych surowców pochodzenia naturalnego

 Zawiera 43% materiałów pochodzących z recyklingu

 Produkowane z użyciem w 100% energii odnawialnej

 Dostępna Deklaracja Środowiskowa Produktu