

Инструкция по укладке

Ковровая плитка Microtuft Struktur 1 и Struktur 2 linear

Microtuft - это ковровая плитка с низкопрофильным петлевидным ворсом, которая повторяет внешний вид, ощущение и долговечность традиционного текстиля.

В отличие от стандартной ковровой плитки с петлевым ворсом, петли microtuft расположены очень низко и плотно прилегают к поверхности плитки, что обеспечивает очень износостойкое текстильное покрытие для пола, но при этом края плитки будут более заметны, чем у стандартной ковровой плитки с петлевым ворсом.

Видимые края характерны для всех ковровых плиток microtuft, но для обеспечения оптимальной отделки и минимизации появления видимых краев при укладке напольного покрытия microtuft следует соблюдать особую осторожность и следовать приведенным ниже рекомендациям.

Основание пола


Плохая подготовка пола приведет к появлению видимых границ плиток, поэтому важно, чтобы между плитками не было расхождений по высоте.

При монтаже системы быстрого доступа необходимо следить за тем, чтобы между панелями не было расхождений по высоте, и чтобы края плитки совпадали с краями панелей.

Способ укладки

Свободные волокна по краям встречаются у всех видов ковровой плитки с ворсом, но они более заметны у микроафтинговой плитки из-за низкого профиля петли и меньшей высоты соседнего ворса, за который можно спрятаться.

Чтобы свести к минимуму эту особенность, необходимо укладывать ковровую плитку с ворсом **в четверть оборота**. Это уменьшает вероятность того, что разрезная петля на одной плитке пересекается с разрезной петлей на следующей плитке, так что любые края с незакрепленными волокнами будут менее заметны.



Приклеивание

Ковровая плитка Microtuft укладывается с использованием клеевой системы с высокой адгезией по всему периметру; рекомендуется использовать клей Forbo Eurocol 542 Eurofix Task Plus, равномерно распределяя его по всей площади пола, уделяя особое внимание краям.

Неполное приклеивание всех плиток и подрезов может привести к смещению и подъему

отдельных плиток, что приведет к большей видимости краев плитки.

При укладке, при появлении заметных краев, отдельные плитки следует заменить для достижения более удовлетворительного внешнего вида.

В дополнение к вышесказанному, при укладке микроафтинговой ковровой плитки следует соблюдать все дополнительные рекомендации по укладке и чистке ковровой плитки, изложенные компанией Forbo.

Гарантийные обязательства:

Гарантийные обязательства на продукцию распространяются при условии соблюдения инструкции по укладке и эксплуатации. При получении товара ненадлежащего качества (несоответствие цвета, качества и т. д.), покупатель обязан незамедлительно в течение 3 дней с момента получения продукции письменно уведомить продавца. Укладка бракованной продукции недопустима и не покрывается гарантией. Претензии по производственному браку уложенного материала не принимаются. Согласно статье ГК РФ 404 гарантийный срок установлен :12 месяцев с даты продажи.

Если у Вас остались вопросы, свяжитесь с нами:

ООО «Форбо Флоринг»,

115280, РФ, Москва, Ленинская Слобода 19 оф.5001

Тел. +7 495 269 18 21

Email: Moscow-office@forbo.com

www.forbo-flooring.ru