

Technické specifikace

Allura Decibel splňuje požadavky normy EN ISO 11638



	Celková tloušťka	EN-ISO 24346	3.15 mm	4.00 mm
	Tloušťka nášlapné vrstvy	EN-ISO 24340	0.35 mm	0.80 mm
	Bytová výstavba	EN-ISO 10874	23	23
 	Komerční použití/ Průmyslové použití	EN-ISO 10874	32	34 / 42
	Rozměr dílců	EN-ISO 24342	50 x 50 cm	50 x 50 cm / 100 x 100 cm
	Rozměr lamel	EN-ISO 24342	50 x 12.5 cm / 100 x 16.6 cm / 100 x 20 cm / 120 x 20 cm / 150 x 20 cm	50 x 12.5 cm / 100 x 16.6 cm / 100 x 20 cm / 120 x 20 cm / 150 x 20 cm
	Balení dílců		50 x 50 cm: 20 ks v balení (5 m²)	50 x 50 cm: 16 ks v balení (4 m²) 100 x 100 cm (on request): 100 na paletě (100 m²)
	Balení lamel		50 x 12.5 cm: 30 ks v balení (1.875 m²) 100 x 16.6 cm: 30 ks v balení (4.98 m²) 100 x 20 cm: 27 ks v balení (5.40 m²) 120 x 20 cm: 19 ks v balení (4.56 m²) 150 x 20 cm: 17 ks v balení (5.10 m²)	50 x 12.5 cm: 24 ks v balení (1.5 m²) 100 x 16.6 cm: 24 ks v balení (3.98 m²) 100 x 20 cm: 22 ks v balení (4.40 m²) 120 x 20 cm: 16 ks v balení (3.84 m²) 150 x 20 cm: 14 ks v balení (4.20 m²)
	Celková hmotnost	ISO 23997	2300 g/m²	3600 g/m²
	Obsah pojidel v nášlapné vrstvě	EN-ISO 10582	Typ 1	Typ 1
	Odolnost vůči kolečkům	ISO 4918	Ano	Ano
	Protikluznost	DIN51130	R10	R10
	Kročejová neprůzvučnost	EN-ISO 717-2	19dB	19dB
	Zbytkový otlak typická hodnota	ISO 24343-1	0.12 mm	0.11mm
	Barevná stálost	ISO 105-B02	≥7	≥7
	Emise VOC	EN 16516	0,01g/m³	0,03g/m³
	Chemická odolnost	EN-ISO 26987	Dobrá	Dobrá
	Rozměrová stálost (po vystavení teple)	EN-ISO 23999	≤ 0.02%	≤ 0.02%
	Povrchová úprava		Overclean	Overclean XL
	Creating better environments			
	Obnovitelná energie		Dílce Allura decibel jsou vyráběny s využitím 100% obnovitelné energie.	
	Recyklovaný obsah		Allura decibel 20% recyklovaného obsahu Allura decibel b+ 31% recyklovaného obsahu (hmotnostní bilance)	
	Allura splňuje požadavky normy EN 14041		EN 14041  0200861-DoP-010	EN 14041  0200861-DoP-010
	Reakce na oheň	EN 13501	B _f ≤s1, L, NCS	B _f ≤s1, L, NCS
	Protikluznost	EN 13893	μ > 0.30	μ > 0.30
	Tepelná vodivost	EN 12524	0.25 W/mK	0.25 W/mK
	Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	≤ 2kV	≤ 2kV

Všechny prodejní organizace Forbo Flooring Systems po celém světě mají certifikovaný systém řízení jakosti podle normy ISO 9001.

Všechny výrobní závody Forbo Flooring Systems mají certifikovaný systém environmentálního managementu v souladu s normou ISO 14001.

Hodnocení životního cyklu (LCA) výrobků společnosti Forbo Flooring Systems je zdokumentováno v jednotlivých environmentálních prohlášeních o výrobcích (EPD), která najdete na všech našich webových stránkách.



Find us on



Forbo s.r.o.

Novodvorská 994
142 21 Praha 4
Česká republika
tel. +420 239 034 011
info.cz@forbo.com
www.forbo-flooring.cz



FLOORING SYSTEMS

creating better environments