

Specyfikacja techniczna

Enduro click Decibel spełnia wymagania normy EN ISO 16511

Rodzaj produktu		Wynylowa heterogeniczna podłoga w płytkach i panelach	
Zabezpieczenie powierzchni		PUR	
Klasyfikacja - zawartość spoiwa w warstwie użytkowej		EN ISO 10581	Typ I - zawartość > 80%
	Klasyfikacja użytkowa - mieszkaniowe	EN ISO 10874	Klasa 23 - bardzo intensywne użytkowanie
	Klasyfikacja użytkowa - obiektowe	EN ISO 10874	Klasa 33 - intensywne użytkowanie
	Grubość całkowita	EN ISO 24346	5,0 mm
	Grubość warstwy użytkowej	EN ISO 24340	0,55 mm
	Wymiary płytek i paneli	EN ISO 24341	121,9 x 18,5 cm / 60,96 x 30,5 cm
	Waga całkowita	EN ISO 23997	6 300 g/m²
	Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	≤ 0,05 %
	Odporność na ścieranie	EN 660 -2	Grupa T
	Klasa antypoślizgowości	DIN 51130	R10
	Odporność na rolki krzeseł	ISO 4918	r ≥ 2,4 - intensywne użytkowanie
	Wgniecenie reszkowe	EN ISO 24343-1	0,03 mm - średnia wartość zmierzona
	Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych	EN ISO 717-2	ΔL _w = 19 dB
	Trwałość kolorów pod wpływem światła	ISO 105 - B02	≥ 6
	Odporność chemiczna	EN ISO 26987	Bardzo dobra
	Emisja do powietrza TVOC po 28 dniach	EN ISO 16000-9	< 0,01 mg/m³
	Creating Better Environments		
	Energia odnawialna	Produkowane z użyciem w 100% energii odnawialnej	
	Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu	Zawiera wagowo 25% materiałów pochodzących z recyklingu	

Enduro click Decibel spełnia wymagania normy EN 14041:2004		
Deklaracja właściwości użytkowych	EN 14041:2004	0200137-DoP-910
Reakcja na ogień	EN 13501-1	Bfl - s1 L NCS
Właściwości antypoślizgowe	EN 13893	klasa DS - $\mu \geq 0.30$
Zdolność do elektryzacji	ISO 6356	$\leq 2,0$ kV
Przewodność cieplna	EN 12524	0,25 W/mK
Ogrzewanie podłogowe	Nadaje się na ogrzewanie podłogowe, temperatura maksymalna 27°C	

