


|  |   |   |
|--|---|---|
| 1. Unieke identificatie  | Elke verpakking is voorzien van een uniek chargennummer dat terug te herleiden is naar de voor deze egalisatie opgestelde specificaties.  |   |
| 2. Aanduiding  | Forbo Eurocol 955 Wandostuc; cementgebonden, snelafbindende stucmortel voor wanden.   |   |
| 3. Toepassing  | Voor het egaliseren en herstellen van cementgebonden en andere steenachtige wanden, zoals beton, cellenbeton, kalkzandsteen e.d. evenals gipsachtige wanden zoals gipsplaten, gipsblokken e.d. waarop tegelwerk aangebracht dient te worden. Toepasbaar in binnensituaties in laagdiktes van 2 tot ca. 50 mm. De mortel is geschikt voor verwerking met een spuitmachine. |   |
| 4. Naam en contactadres fabrikant  | <i>Forbo Eurocol Nederland B.V.</i><br><i>Industrieweg 1-2</i><br><i>NL-1521 NA Wormerveer Holland</i><br><i>Tel. +31 75 6271600</i><br><i>Email: info.eurocol@forbo.com</i>  |   |
| 5. Naam en contactadres gemachtigde  | N.V.T.  |   |
| 6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid  | 4   |   |
| 7. Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm  | N.V.T.  |   |
| 8. Europese Technische beoordeling   | N.V.T.  |   |
| 9. Aangegeven prestatie  | GP-CSIV conform NEN-EN 998-1:2010; Multifunctionele pleistermortel met verhoogde druksterkte (CSIV) voor gebruik onder tegelwerk in binnensituaties.  |   |
| <b>Essentiële kenmerken</b>  | <b>Prestaties</b>   | <b>Testmethode</b>  |
| Droge bulk densiteit   | 1300 Kg/m <sup>3</sup>  | NEN-EN 1015-10:1999+A1:2007   |
| Druksterkte na 28 dagen  | CSIV = > 6 N/mm <sup>2</sup>  | NEN-EN 1015-11:1999+A1:2007   |
| Initiële hechtsterkte  | 1.2 N/mm <sup>2</sup>   | NEN-EN 1015-12:2000   |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt  | λ 0,27W/mK  | NEN-EN 1745:2012 tabel A.12   |
| Materiaal gedrag bij brand   | Klasse F  | NEN-EN 13501-1:2007+C1:2009   |
| Vrijgekomen gevaarlijke bestanddelen   | zie MSDS  |   |
| Deze verklaring is opgesteld volgens Annex ZA van NEN-EN 998-1:2010  |   |   |
| 10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. |   |   |
|  |   | Wormerveer, 09-11-2016<br>getekend: ing. T.W. Breeuwer; Manager R&D<br> |