

FICHE PRODUIT

Dalles podotactiles adhésivées



Description

La bande d'éveil de vigilance ou dalle podotactile se positionne avant une zone à risque (escalier, vide) pour alerter toute personne du danger de chute.

Sa géométrie en 3D permet la détection du danger par le pied.

Elle se fixe mécaniquement.


- Pose simple et rapidement : adhésif.
- Résistance remarquable à l'abrasion et aux passages intensifs.
- Ni casse, ni usure prématurée : matériau de qualité supérieure.
- Prévention renforcée par un meilleur contraste visuel par rapport au sol (choix de couleurs).
- Conforme à la norme NF P98-352.
- Antidérapant.

Les + du produit :

- Très facile et rapide à poser
- Produit souple, non cassant lors des manipulations
- 6 coloris visuellement contrastant

Peut être associé aux revêtements de sol suivant :

- Mis en oeuvre : PVC, LVT et Linoléum
- Incrusté dans le revêtement : Flotex et Textiles



Segment de marché associé :



Caractéristiques techniques

Produit :

Epaisseur sans plots	2 mm
Epaisseur avec plots	5 mm
Dimension d'une dalle	1350 x 400 mm

Conditionnement :

Carton	4 dalles soit 2.16 m ²
Poids brut	12.14 kg

FICHE PRODUIT

Dalles podotactiles adhésivées



Installation

Mode de pose :

Pose en intérieur uniquement.

Obligation légale


En haut de l'escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile.

1. Dégraisser si nécessaire le sol pour obtenir une meilleure adhérence.
2. Tracer un axe à 50cm du nez de marche.
3. Positionner la dalle podotactile en respectant la largeur de la dalle qui est de 400 mm.

Codes article



3170ADH - Blanc



3171ADH - Gris



3176ADH - Jaune



3171ADH - Marron



3178ADH - Noir



3173ADH - Rouge