



**Coral brush**

Conformité NF EN 14041		Oui <sup>(1)</sup>
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1 <sup>(2)</sup>
Résistance au glissement	NF EN 13893	Classe DS ( $\mu \geq 0,30$ )
Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356	$E \leq 2$ kV, Antistatique
Résistance électrique transversale	ISO 10965	$\leq 10^9 \Omega$ , Dissipateur
Résistance thermique	ISO 8302	$0,118 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}^{(3)}$
Épaisseur totale	NF ISO 1765	9 mm
Masse surfacique totale	NF ISO 8543	$4100 \text{ g/m}^2$
Type de teinture des fibres		Fibres 100% régénérées Econyl
Poids du velours		$920 \text{ g/m}^2$
Densité (nombre de touffes / m <sup>2</sup> )	NF ISO 1763	$58000 / \text{m}^2^{(4)}$
Premier dossier		Polyester
Nature de la sous-couche		Vinyle Everfort
Hauteur des fibres		7 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée	NF EN ISO 717-2	$\Delta L_w = 29 \text{ dB}^{(4)}$
Absorption acoustique	NF EN ISO 354 / NF EN ISO 11654	$\alpha_w = 0,25$ (H)
Spécifications - Classement européen	NF EN 1307	Classe 33 - Commercial élevé <sup>(5)</sup>
Aptitude à l'emploi sous chaise à roulettes	NF EN 985	Convient à l'emploi sous chaises à roulettes ( $r \geq 2,5$ )
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	$\geq 5$
Stabilité dimensionnelle	NF EN 986	$\leq 0,25 \%$
Largeur des rouleaux	NF EN ISO 24341	2 m - 1,00 m - 1,50 m <sup>(6)</sup>
Longueur des rouleaux	NF EN 14159	27,50 ml env.
Mode de pose		Lés non inversés
Colle Forbo préconisée		540 eurosafe special
Format tapis <sup>(7)</sup>	NF EN 14259	55 x 90 cm 90 x 155 cm 135 x 205 cm 205 x 300 cm
Densité de velours	NF ISO 8543	$0,11 \text{ g/cm}^3$
Emplois dans les escaliers	NF EN 1307 (annexe C)	Non
Capacité d'absorption d'eau	TNO W 6034	$4,6 \text{ litres/m}^2$
Procédé de fabrication		Tapis tufté à velours coupé 5/32"
Dessins / coloris		Unis et mélange coloré / 14 coloris
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	Conforme <sup>(8)</sup>
Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours	NF EN 16516	$< 1000 \mu\text{g/m}^3$ <sup>(9)</sup>
Matières premières		Garanties sans phtalates
Garantie		7 ans
Fabrication		Fabrication européenne

<sup>(1)</sup> Les produits Coral répondent aux exigences de la norme NF EN 14041, à l'exception des tapis ou lés non collés

<sup>(2)</sup> Satisfait à la réglementation M3

<sup>(3)</sup> Convient au plancher chauffant

<sup>(4)</sup> Environ

<sup>(5)</sup> LC3 (confort)

<sup>(6)</sup> Bordures en lisières de 2,5 cm non comprises dans la largeur indiquée (ex: 200 cm = 205 cm avec bordures)

<sup>(7)</sup> Comprenant une bordure de 2,5 cm environ sur les 4 côtés

<sup>(8)</sup> Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH

<sup>(9)</sup> Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55

\* TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur