

Technické specifikace

Flotex Next v pásech splňuje požadavky normy EN 1307



Flotex Next v pásech

	Celková tloušťka	ISO 1765	3.9 mm
	Celková hmotnost	ISO 8543	2150 g/m ²
	Komerční použití	EN-ISO 10874	Třída 33
	Složení vláken		100% polyamid 6.6
	Šířka role		2.0 m
	Délka role		± 25 m
	Rozměrová stálost	ISO 2551	≤ 0.1%
	Odolnost vůči opotřebení	EN 1307 příloha F	>1000 cyklů
	Odolnost vůči kolečkům	ISO 4918	r ≥ 2.4
	Barevná stálost na světle	EN ISO 105-B02	≥ 5
	Protikluznost	BS 7976-2 (UK SRG kyvadlo)	Sucho - nízké riziko uklouznutí Mokro - nízké riziko uklouznutí
	Redukce kročejového hluku	EN-ISO 717-2	ΔLw ≥ 20 dB
	Absorpce zvuku	ISO 354	α _w = 0,10 (H)
	Emise vnitřního ovzduší TVOC po 28 dnech	EN 16516	≤ 0,1 mg/m ³
	Voděodolnost	EN 1307 příloha G	Splňuje
	Creating better environments		
	Obnovitelná elektřina		Flotex je vyráběn za použití 100% elektřiny z obnovitelných zdrojů.
	Recyklovaný obsah		Flotex v rolích obsahuje až 21,8% recyklovaného obsahu dle hmotnosti.
	Kvalita vnitřního ovzduší		Flotex je schválen společností Allergy UK. Všechny výrobky Flotex jsou testovány na emise z vnitřního ovzduší podle EN 16516 po 3 dnech a 28 dnech. Flotex v pásech má velmi nízké emise.
	LCA-hodnocení životního cyklu výrobku		Life Cycle Assessment je základem pro zajištění minimálního dopadu na životní prostředí.

EN 14041



1200401-DoP-210

Flotex splňuje požadavky normy EN 14041

	Reakce na oheň	EN 13501-1	B _{f1} -s1, L, CS
	Protikluznost	EN 13893	μ ≥ 0.30
	Elektrostatický náboj	ISO 6356	< 2kV
	Tepelná vodivost	EN 12524	0.06 W/mK
	Obsah specifických nebezpečných látek	EN 14041	V souladu

Pásy Flotex Next lze instalovat na volno, důležité je podlepit spoje a přechody u prahů dveří pomocí oboustranné lepicí pásky (Forbo Modul'up, č. 792). Pro více informací si, prosím, přečtěte návod na instalaci nebo kontaktujte svého obchodního zástupce.

Všechny prodejní organizace společnosti Forbo Flooring Systems po celém světě mají certifikovaný systém řízení kvality v souladu s ISO 9001.

Všechny výrobní závody společnosti Forbo Flooring Systems mají certifikovaný systém environmentálního managementu v souladu s ISO 14001.

Hodnocení životního cyklu (LCA) výrobku společnosti Forbo Flooring Systems je zdokumentováno v jednotlivých environmentálních prohlášeních o výrobcích (EPD), která najdete na všech našich webových stránkách.

