DoP (declaration of performance)
Déclaration de performance
Nr. 795.1.2

eurocol

795 UNI-QUICK

1. Identification unique	Chaque emballage est doté d'un numéro de lot unique qui renvoie aux spécifications établies pour cette colle.	
2. Désignation	Forbo Eurocol Nederland 795 Uni-Quick : une colle carrelage en poudre à base de ciment et à prise rapide.	
3. Application	Pour un collage rapide de carreaux muraux et de sol en céramique, de pierres naturelles de couleur sombre et de mosaïques en céramique sur des murs et sols stables à base de ciment. Convient pour des applications intérieures et extérieures.	
4. Nom et adresse de contact fabricant	*Forbo Eurocol Nederland B.V.* *Industrieweg 1-2* *NL-1521 NA Wormerveer Pays-Bas* *Tél. +31 75 6271600* *Courriel : info.eurocol@forbo.com*	
5. Nom et adresse de contact autorisé	Non applicable	
6. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	3	
7. Activité de l'organisme de certification notifié tel que requis par la norme harmonisée	L'organisme notifié de certification IKOB-BKB, numéro d'identification no.0957, a réalisé les tâches dans le cadre du système 3 et démontré que la colle carrelage citée répond aux exigences d'examen de type initial telles que décrites à l'Annexe ZA de NEN EN 12004:2007+A1:2012 et a remis le certificat de constance des performances et le certificat de conformité.	
8. Évaluation technique Européenne	Non applicable	
9. Performance déclarée	C2F selon NEN-EN 12004:2007+A1:2012 ; une colle carrelage en poudre à base de ciment améliorée et à adhérence rapide.	
Caractéristiques essentielles	Performance	Méthode d'essai
Adhérence initiale	≥ 1 N/mm²	NEN-EN 1348:2008 §8.2
Adhérence après une exposition à l'eau	≥ 1 N/mm²	NEN-EN 1348:2008 §8.3
Charge thermique	≥ 1 N/mm²	NEN-EN 1348:2008 §8.4
Adhérence après une exposition à l'eau et à des cycles de gel-dégel	≥ 1 N/mm²	NEN-EN 1348:2008 §8.5
Réaction au feu du matériau	Classe E	NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009
Dégagement de composants dangereux	voir FDS	
Optional characteristics	Performance	Méthode d'essai
Adhérence rapide après 6 heures	≥ 0.5 N/mm²	NEN-EN 1348:2008 §8.2
La présente déclaration a été rédigée selon l'Annexe ZA de NEN-EN 12004:2007+A1:2012.		
10. La performance des points 1 et 2 sont compatibles avec le produit décrit spécifiée au paragraphe 9 rendement. Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité de l'en ARTICLE CI fabricant 4.		
	Wormerveer, 22-08-2013 signé: ing. T.W. Breeuwer; Manager R&D	

