

Entretien de Flotex de Forbo

Entretien recommandé pour

- Flotex en Feuilles, Flotex HD en Feuilles
- Flotex Modular (en carreaux), FCT (carreaux de textile floqué)

Consultez et suivez toujours les recommandations des Directives générales d'entretien des planchers de Forbo avant de commencer tout processus de nettoyage. En cas de circonstances particulières ou inhabituelles, veuillez communiquer avec le service de soutien technique et de formation avant de procéder au nettoyage.


Équipement et produits chimiques pour l'entretien des planchers

Le nettoyage de Flotex de Forbo n'exige que de l'eau habituellement. Dans certaines circonstances, on peut vaporiser un produit dégraissant ou un nettoyant au dioxyde d'hydrogène au préalable. Le nettoyant doit être seulement vaporisé au préalable; il ne faut jamais l'appliquer avec une machine. Il faut diluer tous les nettoyants suivant les instructions de l'étiquette et les appliquer sur une chute pour s'assurer qu'ils conviennent au revêtement de sol et à la solidité de la couleur afin d'éviter tout dommage.

IMPORTANT! La garantie de Forbo ne couvre PAS les dommages causés aux revêtements de sol de Forbo en raison d'une utilisation inadéquate de l'équipement et des produits chimiques pour l'entretien des planchers.

Nettoyage initial ou de routine

Les revêtements de sol nouvellement posés doivent être protégés contre la saleté de construction, la circulation et les dommages. Il faut suivre les procédures de nettoyage initial pour toutes les nouvelles poses exposées à une circulation et à une saleté de construction normales. On recommande d'attendre au moins cinq jours avant toute procédure de nettoyage à l'eau pour permettre à l'adhésif de sécher et de durcir adéquatement. Cette période d'attente peut varier selon le substrat, les conditions du site ou l'adhésif employé. Le nettoyage de routine est effectué au moins une fois par jour habituellement, selon l'application, le type de circulation et les heures d'ouverture. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le service de soutien technique de Forbo.




1. Nettoyez la surface de tout débris à l'aide d'un aspirateur vertical bimoteur doté d'une brosse rotative. La brosse devrait se situer à environ 1/8 po (3,2mm) sous le boîtier de l'aspirateur pour assurer une agitation adéquate. Effectuez plusieurs passages avec l'aspirateur afin d'enlever toute saleté. L'aspiration devrait être rapide vers l'avant et lente vers l'arrière.

REMARQUE : Le Flotex de Forbo nécessite un entretien régulier pour rester propre et pour empêcher l'accumulation de saleté. Un nettoyage adéquat comme passer l'aspirateur quotidiennement et un extracteur à l'eau autonome de manière régulière peut réduire la contamination à des niveaux pratiquement nuls. Repérez les sources de salissure et réagissez aux dégâts immédiatement avant qu'ils sèchent.


2. Au besoin, nettoyez les taches en utilisant la méthode de nettoyage «Frotter, laver et rincer».

Nettoyage des taches avec l'efface-tache Flotex de Forbo

1. Remplir la bouteille à pressuriser avec de l'eau.
REMARQUE : Pour savoir comment remplir et mettre sous pression la bouteille, consultez la notice fournie dans l'emballage de l'efface-tache Flotex de Forbo.




2. À l'aide de l'efface-tache Flotex de Forbo, pulvérisez de l'eau sur la tache et laissez tremper. Frottez la tache dans le sens nord-sud afin que l'efface-tache Flotex de Forbo puisse déloger la tache et absorber l'eau sur le sol.



3. À l'aide de l'efface-tache Flotex de Forbo, pulvérisez de l'eau sur la tache et laissez tremper. Frottez la tache dans le sens est-ouest afin que l'efface-tache Flotex de Forbo puisse déloger la tache et absorber l'eau sur le sol.


4. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire.



5. Laissez le revêtement de sol sécher complètement avant d'autoriser la circulation. Utilisez un ventilateur de plancher au besoin.


Entretien de Flotex de Forbo

Méthode de nettoyage racler, frotter et rincer




1. **RACLEZ** les dégâts et les taches à l'aide d'une spatule ou d'un outil 5 en 1, puis essuyez l'excès de saleté sur un chiffon.

2. Appliquez une quantité généreuse d'eau propre sur la tache.




3. **FROTTEZ** la zone à l'aide d'une brosse. N'ayez pas peur de frotter vigoureusement pour enlever les taches incrustées. Vous pouvez utiliser une brosse en nylon dure pour éliminer les taches incrustées ou faire disparaître les traces laissées par les taches.




4. Absorbez l'eau et les résidus du dégât ou de la tache à l'aide d'un essuie-tout ou d'un chiffon. Répétez jusqu'à ce que le dégât ou la tache disparaisse complètement. Vous pouvez utiliser un appareil pour procéder au rinçage et à l'élimination du dégât ou de la tache.



5. S'il est impossible d'enlever complètement le dégât ou la tache, consultez le **Guide des taches Flotex de Forbo** pour y trouver la liste des taches et des produits nettoyants recommandés pour les éliminer. Ne laissez AUCUN résidu de produit nettoyant utilisé sur le Flotex de Forbo. Tous les produits chimiques utilisés sur le revêtement de sol doivent être nettoyés. Le problème le plus fréquent lors de l'entretien des produits Flotex de Forbo est l'utilisation d'une trop grande quantité de produits chimiques pour le nettoyage. L'accumulation de produits chimiques et de nettoyants abîmera le lustre des fibres Flotex de Forbo et laissera une apparence terne. L'accumulation de produits chimiques attire aussi la poussière plus rapidement et accélère la salissure. Diluez les produits chimiques conformément aux recommandations du fabricant. Répétez l'étape 4.



6. **RINCEZ** la zone abondamment à l'eau propre pour vous assurer que toute la solution de nettoyage a bien été enlevée.



7. Laissez le revêtement de sol sécher complètement avant d'autoriser la circulation. Utilisez un ventilateur de plancher au besoin.

Entretien de Flotex de Forbo



Nettoyage intermédiaire

Nettoyage effectué au besoin, selon l'application, le type de circulation et les heures d'ouverture. Les procédés suivants doivent être respectés lorsque le nettoyage de routine ne suffit pas pour enlever la saleté sur le revêtement de sol.



1. Nettoyez la surface de tout débris à l'aide d'un aspirateur vertical bimoteur doté d'une brosse rotative. La brosse devrait se situer à environ 1/8 po (3,2mm) sous le boîtier de l'aspirateur pour assurer une agitation adéquate. Effectuez plusieurs passages avec l'aspirateur afin d'enlever toute saleté. L'aspiration devrait être rapide vers l'avant et lente vers l'arrière.

2. Préparez une solution nettoyante au pH neutre selon les instructions figurant sur l'étiquette. Le pH de la solution nettoyante doit se situer entre 6,0 et 8,0.




3. Appliquez la solution nettoyante sur le revêtement de sol à l'aide d'un pulvérisateur à pompe. Laissez la solution reposer sur le revêtement de sol pendant 5 à 10 minutes. Un temps de repos plus long peut s'avérer nécessaire pour les revêtements de sol très sales.



4. Utilisez un extracteur autonome, de préférence avec des brosses contrarotatives, et de l'eau propre seulement. Réglez les brosses de manière à garantir une agitation et un contact maximums avec les fibres.

5. Faites suivre chaque passage humide d'au moins deux passages secs.



6. La pratique exemplaire consiste à laisser le revêtement de sol sécher au moins trois heures. Utilisez un ventilateur de plancher au besoin. Si vous autorisez la circulation avant que le plancher soit complètement sec, les fibres seront plus susceptibles d'attirer la saleté, ce qui nécessitera des procédures de nettoyage supplémentaires pour atteindre le résultat désiré.

REMARQUE : Si des taches persistent une fois le procédé d'extraction terminé, vous pouvez procéder à un détachage supplémentaire à l'aide de l'efface-tache Forbo ou de la méthode « racler, frotter et rincer », que vous trouverez dans la section Nettoyage initial et de routine de ce document.

REMARQUE : Les conditions climatiques, la circulation et l'emplacement géographique influenceront la fréquence de cette procédure. Par exemple, dans les endroits où il y a beaucoup de neige et où des produits chimiques sont utilisés durant les mois d'hiver, il sera probablement nécessaire d'effectuer cette procédure plus souvent. Dans les climats secs ou lorsqu'il y a moins de circulation et de saleté, il ne sera pas nécessaire d'effectuer cette procédure aussi fréquemment.

Pour de plus amples renseignements, consultez notre site Web à l'adresse www.forboflooringNA.com ou communiquez avec le service de soutien technique et de formation de Forbo au 1-800-842-7839.