



Indgangsmåttesystem

Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning

Coral Grip indgangsmåttesystemer er specielt fremstillet til at fjerne og fastholde snavs ved bygningers indgange, så det ikke slæbes videre ind i bygningen. Snavset opfanges af Coral måtten, indtil det fjernes ved rengøring.

Regelmæssig rengøring er derfor afgørende for at opretholde produktets langsigtede ydeevne, effektivitet og udseende. Ved at følge nedenstående retningslinjer sikres det, at produktets funktion, effektivitet og æstetik bevares.

Coral indgangsmåttesystemer kan vedligeholdes ved hjælp af almindelige rengøringsmetoder.

Første rengøring inden brug

Fjern alt overfladesnavs, affald, sand og grus ved at støvsuge med en opretstående støvsuger med mekanisk drevet roterende børste.

Rengør om nødvendigt pletter med rent, lunkent vand.

Regelmæssig rengøring

Hvor ofte rengøring skal udføres, afhænger af trafikmængde, snavstype, mængden af snavs samt det ønskede udseende.

1

Fjern tørt snavs

- Støvsug med en opretstående støvsuger med mekanisk drevet roterende børste
- Foretag flere gennemkørsler i forskellige retninger for at sikre, at alt løst snavs fjernes
- Bevæg støvsugeren hurtigt fremad og langsomt bagud for det bedste resultat
- Rengør eventuelle pletter med rent, lunkent vand efter behov

Fjern fastsiddende snavs

- Fjern pletter eller spild lokalt med rent, lunkent vand.
- Brug en stiv børste ved behov.

Periodisk vedligeholdelse

De ovenfor beskrevne rengøringsrutiner bør udføres efter behov for at opretholde optimal funktion og et flot udseende.

Hyppigheden af den periodiske vedligeholdelse afhænger af, hvor effektiv den daglige rengøring er i forhold til trafikmængde, snavstype og snavsniveau ved den enkelte indgang eller placering.

For løstlagte måtter

Når det er nødvendigt, rengøres måtten grundigt på følgende måde:

- Fjern måtten fra måttebrønden*
- Brug rigeligt rent vand til rengøring af måtten
- Anvend en vandslange eller en rensemaskine med spray-ekstraktion
- Brug en stiv børste til at fjerne genstridigt snavs
- Anvend evt. et pH neutralt rengøringsmiddel (som Forbo Cleaner) og skyl efter med rent vand
- Rengør måttebrønden og læg måtten tilbage på plads

* Hvis måtten er fastgjort til gulvet, skal der anvendes en varmtvands-ekstraktionsmaskine med en maksimal vandtemperatur på **60 °C**.

Generelle råd

Beskyt nye gulve

Alle nyinstallerede gulve, herunder indgangsmåtter, bør dækkes og beskyttes mod andre håndværkeres arbejde i byggeperioden med en egnet, ikke-afsmittende afdækning.

Brug af indgangsmåttesystemer

Op til **80 % af alt snavs**, der kommer ind i en bygning, bringes ind via fodtrafik. Der bør anvendes indgangsmåttesystemer af passende størrelse (ideelt mere end **6 løbende meter**) og høj kvalitet.

Forbo Nuway og Coral indgangsmåttesystemer er uafhængigt dokumenteret til effektivt at fjerne og tilbageholde snavs og fugt, som bringes ind i bygningen via fodtrafik. Fordele ved Nuway og Coral indgangsmåttesystemer:

- Reducerer vedligeholdelsesomkostningerne
- Bevarer udseendet på tilstødende gulvbelægnings
- Mindsker risikoen for glideulykker

Som ved alle systemer til snavsopsamling skal indgangsmåtterne rengøres regelmæssigt, så det opsamlede snavs fjernes.

Rengøring

- Et indgangsmåttesystem fungerer bedst, når det holdes rent og frit for ophobet snavs
- Regelmæssig rengøring er mere fordelagtig og økonomisk end lejlighedsvis dybderengøring
- Anvend anbefalede rengøringsmidler

- Rengøringsprodukter og udstyr af høj kvalitet sikrer effektiv vedligeholdelse og udgør kun en mindre del af de samlede vedligeholdelsesomkostninger
- Følg altid producentens anvisninger for rengøringsmidler
- Følg altid gældende sundheds- og sikkerhedsinstruktioner

Brug af gulvplejekemikalier

Anvendelse af rengøringsmidler med meget høj eller meget lav pH-værdi kan forårsage skader og/eller misfarvning.

Overdosering eller utilstrækkelig afskylning af rengøringsmidler kan forringe gulvets ydeevne.

Hvor ofte skal gulvet rengøres?

Den optimale rengørings- og vedligeholdelsesfrekvens afhænger af, hvordan gulvet anvendes.

Ved udarbejdelse af en rengøringsplan anbefales det først at vurdere forholdene:

- Er det bygningens hovedindgang eller en mindre benyttet sideindgang?
- Opsamler området primært tørt eller fugtigt snavs?
- Hvor stor trafikbelastning udsættes området for?

Vær opmærksom på, at kraftige eller mørke farver kan kræve hyppigere rengøring for at bevare deres udseende og forhindre synlige spor i gangarealer.

3

Hvordan fjerner jeg pletter?

Fjern pletter med et pH-neutralt pletfjerningsmiddel, og sørg altid for at efterskylle det behandlede område grundigt med rent vand.

Problem og løsning

Tyggegummi

- Anvend et egnet gelbaseret middel til fjernelse af tyggegummi

Asfalt eller olie

- Anvend mineralsk rensebenzin (white spirit)
Hvis der er tvivl om rengøringsmidlets egnethed, bør det testes på et lille og diskret område først.