

FICHE PRODUIT

Quick Fit MDF



Description

Panneaux en MDF pouvant recouvrir en pose libre un ancien support de type carrelage ou dalles vinyles amiantées.

L'épaisseur totale de la sous-couche mise en oeuvre sera de 7 mm.

Elle pourra recevoir un revêtement de sol PVC, textile ou linoléum qui sera collé avec la colle recommandée.

Les + du produit :

- Pose flottante
- Installation rapide
- Pré-marquage sur les panneaux
- Idéal en rénovation

Peut être associé aux revêtements de sol suivant :

- PVC à coller
- Textile
- Linoléum



Segment de marché associé :



Caractéristiques techniques

Produit :

Épaisseur des panneaux	3 et 4 mm
Épaisseur totale	7 mm
Dimension d'un panneau	120 cm x 60 cm

Conditionnement :

Carton	10 panneaux soit 3,6 m ²
Poids brut	20 kg / carton

Code article

Référence commerciale : 4444

FICHE PRODUIT

Quick Fit MDF



Installation

Mode de pose :

- Se pose en 2 couches de panneaux adhésifs.
- L'épaisseur 3 mm face adhésivée au-dessus.
- L'épaisseur 4 mm face adhésivée au-dessous.
- Permet de recevoir un revêtement souple en recouvrant par pose flottante un support dont la qualité de planéité n'autorise pas directement la pose du revêtement.

