

## DoP (declaration of performance)

## Déclaration de performance

Nr. 920.1.3

## 920 EUROPLAN ALPHY

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Identification unique                                                                                                                                                                                                    | Chaque emballage est doté d'un numéro de lot unique qui renvoie aux spécifications établies pour cette masse d'égalisation.                                                            |                                                                                                                                                          |
| 2. Désignation                                                                                                                                                                                                              | Forbo Eurocol Nederland 920 Europlan Alphy : un enduit de ragréage autolissant et à faibles tensions.                                                                                  |                                                                                                                                                          |
| 3. Application                                                                                                                                                                                                              | Pour l'égalisation dans des épaisseurs de couche de 2 à 30 mm de supports pierreux, plus spécifiquement de supports à base de sulfate de calcium devant recevoir un revêtement de sol. |                                                                                                                                                          |
| 4. Nom et adresse de contact fabricant                                                                                                                                                                                      | Forbo Eurocol Nederland B.V.<br>Industrieweg 1-2<br>NL-1521 NA Wormerveer Pays-Bas<br>Tél. +31 75 6271600<br>Courriel : info.eurocol@forbo.com                                         |                                                                                                                                                          |
| 5. Nom et adresse de contact autorisé                                                                                                                                                                                       | Non applicable                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |
| 6. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |
| 7. Activité de l'organisme de certification notifié tel que requis par la norme harmonisée                                                                                                                                  | Non applicable                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |
| 8. Évaluation technique Européenne                                                                                                                                                                                          | Non applicable                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |
| 9. Performance déclarée                                                                                                                                                                                                     | CA-C35-F10<br>selon NEN-EN 13813:2002<br>Mortier de ragréage autolissant à base de sulfate de calcium pour une utilisation à l'intérieur de bâtiments.                                 |                                                                                                                                                          |
| <b>Caractéristiques essentielles</b>                                                                                                                                                                                        | Performance                                                                                                                                                                            | Méthode d'essai                                                                                                                                          |
| Résistance à la flexion après 28 jours                                                                                                                                                                                      | F10                                                                                                                                                                                    | NEN-EN 13892-2:2002                                                                                                                                      |
| Résistance à la pression après 28 jours                                                                                                                                                                                     | C35                                                                                                                                                                                    | NEN-EN 13892-2:2002                                                                                                                                      |
| Réaction au feu du matériau                                                                                                                                                                                                 | Classe F                                                                                                                                                                               | NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009                                                                                                                              |
| Dégagement de composants dangereux                                                                                                                                                                                          | voir FDS                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |
| La présente déclaration a été rédigée selon l'Annexe ZA de NEN-EN 13813: 2002.                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |
| 10. La performance des points 1 et 2 sont compatibles avec le produit décrit spécifiée au paragraphe 9 rendement. Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité de l'en ARTICLE CI fabricant 4. |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        | Wormerveer, 24-05-2017<br>signé: ing. T.W. Breeuwer; Manager R&D<br> |