

Технічні характеристики

Килимова плитка Accord відповідає вимогам стандарту EN 1307

	Опис	Тафтингова килимова плитка з петлями різної висоти	
	Розмір плитки	EN ISO 24342	50 см x 50 см
	Загальна товщина	ISO 1765	6.4 мм
	Висота ворсу	ISO 1766	3 мм
	Кількість дизайнів		12
	Кількість шт. у коробці		16 (4 м²)
	Комерційне використання	EN ISO 10874	Клас 33
	Склад ворсу		100% поліамід 6
	Метод фарбування		100% метод "solution dyed"
	Щільність петель	ISO 1763	207,821 на м²
	Вага ворсу	ISO 8543	605 г/м²
	Загальна вага	ISO 8543	4145 г/м²
	Первинна підкладка		Поліестер
	Вторинна підкладка		ProBac™: модифікований бітум та поліестерний фліс. Містить понад 76% переробленого матеріалу. Доступна із вторинною підкладкою SOFTbac®.
	Зменшення ударного шуму	ISO 10140-3	24 дБ
	Поглинання шуму	ISO 354	$\alpha_w = 0.15$ (H)
	Стійкість до слідів від коліс	ISO 4918	$r \geq 2.4$
	Стійкість кольору	EN ISO 105-B02	≥ 5
	Стабільність розмірів	EN 986	≤ 0.2 %
	Концентрація TVOC в приміщенні через 28 днів	EN 16516	≤ 0.1 мг/м³
	Створюючи кращі середовища		Всі килимові плитки Tessera виготовляються з використанням 100% відновлюваної енергії
	Відновлювальна електроенергія		(електроенергії та біогазу). Килимові плитки Accord містять 61% переробленого матеріалу за вагою.
	Вміст вторинної сировини		
	Якість повітря в приміщенні		Килимова плитка Accord відповідає стандарту Indoor Air Comfort Gold 8.0 (2022)
	Ska рейтинг		Accord відповідає критеріям Ska рейтингу для м'яких підлогових покриттів M12 в офісних, торгових та вищих навчальних закладах.
	Prodis-GUT	www.pro-dis.info	AEE801D1
	Метод монтування		Монолітний

Килимова плитка Accord відповідає вимогам стандарту EN 14041:2004



	DoP	EN 14041	1170104-DoP-210
	Вогнестійкість	EN 13501-1	C _{fl} -s1, G, NCS
	Противокзкість	EN 13893	$\mu \geq 0.30$
	Антистатичні властивості	ISO 6356	≤ 2.0 кВ
	Теплопровідність	EN 12667	0.06 Вт/(м·К)

Усі торговельні представництва Forbo Flooring Systems по всьому світу мають сертифіковану систему управління якістю відповідно до стандарту ISO 9001. Усі виробничі потужності Forbo Flooring Systems мають сертифіковану систему управління навколишнім середовищем відповідно до стандарту ISO 14001. Килимова плитка Tessera Accord виробляється на заводі, сертифікованому за стандартами SA8000® та ISO 45001. Оцінка життєвого циклу (LCA) продукції Forbo Flooring Systems задокументована в окремих екологічних деклараціях продукту (EPD).