

eurocol


802

the strong connection

23-5-2026

EUROSTRIP BASIC

Selbstklebender Randstreifen.



PRODUKTBESCHREIBUNG

Zusammensetzung	PE-Schaum.
Farbe	Weiß.
Rollenlänge	25 m.
Abmessungen	Länge 25 m. Höhe 20 mm. Dicke 5 mm.

Stellstreifen zur Schallentkopplung und Gewährleistung der Hinterlüftung bei Spachtelarbeiten auf Holzbodenkonstruktionen in Verbindung mit Eurocol Spachtelmassen. Auch bei Spachtelarbeiten auf schwimmenden Estrichen, wenn der Estrichrandstreifen entfernt wurde.

- selbstklebend
- dauerelastisch
- unverrottbar
- wasserdampfdurchlässig
- feuchtigkeitsbeständig

TECHNISCHE DATEN

Frostbeständigkeit	ja.
Besondere Eigenschaft	selbstklebend.

ANWENDUNG

Zur Schallentkopplung und Gewährleistung der Hinterlüftung.

VERARBEITUNG

Lagerung	Kühl, und trocken, dicht verschlossen bei Normaltemperatur (5 - 30) °C
Haltbarkeit	Mindestens 36 Monate, originalverpackt.
Hinweise	Für den Einbau höherer Schichten von Spachtelmassen oder 971 Europlan DE Rapid Dünnestrich empfehlen wir den 806 Eurostripe Profile.

** Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die angesichts der großen Unterschiede in den klimatologischen Bedingungen, der Unterbodenzusammensetzung und der Schichtdicke nur Richtwerte sind.*

Untergrund:

- Der Untergrund muss druck- und zugfest, dauertrocken, riss- und staubfrei, eben, frei von haftungsmindernden Schichten sein.
- Haftungsmindernde Schichten, alte Werkstoffreste sind gemäß den Vorgaben der DIN 18365 durch geeignete mechanische Massnahmen zu entfernen.
- Einzusetzende Verlegewerkstoffe müssen dem Untergrund und dem Einsatzzweck genügen.

802 EUROSTRIP BASIC

Gebrauchsanweisung:

- Die Abdeckfolie des Bandes wird entfernt und der 802 Eurostrip Basic an der Wand bzw. der Holzkonstruktion des Fußbodens aufgeklebt.
- Dazu sollte die Klebefläche möglichst staubfrei sein, um eine gute Haftung des Randstreifens zu gewährleisten.

Verarbeitungsbedingungen:

mindestens 15 °C Bodentemperatur,
mindestens 18°C Material- und Raumtemperatur,
35-75% rel. Luftfeuchtigkeit, empfohlen <65%

GESUNDHEIT- UND UMWELTSCHUTZ

Arbeits- und Umweltschutz

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung /Trocknung für gründliche Belüftung sorgen! Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden.

ARTIKELDATEN

Artikel	Produktname	Verpackung	Versandeinheit
802	Eurostrip Basic	Rolle à 25 m	10 Rollen/Beutel

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche.

Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die sich auf Normbedingungen beziehen und aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!

Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

BG173114, Version 03, Stand 2018-11-20, ersetzt Ausgabe vom 2008-07-03.

802 EUROSTRIP BASIC