

eurocol


810

the strong connection

28-3-2026

EUROFLOOR FORCE FABRIC

Armierungsgewebe, zur Lastverteilung vor Spachtelarbeiten einzusetzen.



PRODUKTBESCHREIBUNG

Zusammensetzung	Polyestergewebe
Farbe	Weiß.
Abmessungen	Länge 50 m. Breite 1 m.

- Hochfestes Polyestergewebe in Bahnen zur Armierung und Lastverteilung auf nicht ausreichend druckfesten, verformbaren oder elastischen Untergründen wie Holzdielen, Trittschalldämmmatten, CV-Belägen oder punktelastischen Sportunterböden vor Spachtelarbeiten.
- Auch geeignet für sanierungsbedürftige Estriche.
- Unverrottbar.
- Feuchtigkeitsbeständig.

TECHNISCHE DATEN

Frostbeständigkeit	ja.
--------------------	-----

ANWENDUNG

Zur Armierung und Lastverteilung auf Untergründen.

VERARBEITUNG

Lagerung	Kühl und trocken, gut verschlossen bei Normaltemperatur (5 - 30) °C
Haltbarkeit	Mindestens 72 Monate, originalverpackt.
Hinweise	TODOTechnische Information und Sicherheitsdatenblätter mitverwendeter Verlegewerkstoffe sind zu beachten!

**Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die angesichts der großen Unterschiede in den klimatologischen Bedingungen, der Unterbodenzusammensetzung und der Schichtdicke nur Richtwerte sind.*

Untergrund:

- 810 EUROFLOOR FORCE FABRIC muss mit Standfesten eingebettet werden.
- Eine systemkonforme Grundierung ist aufgebracht, soweit im Zusammenhang mit der ausgewählten Spachtelmasse notwendig.

Gebrauchsanweisung:

- Armierungsgewebe ist auszurollen, abzuschneiden und an den Rändern sowie im überlappten Nahtbereich mit Tackerklammern zu fixieren. Es besteht auch die Möglichkeit, die Fixierung mittels geeignetem Vorstrich oder Klebstoff vorzunehmen.
- Bei kleineren Flächen genügt auch ein loses Auslegen.

810 EUROFLOOR FORCE FABRIC

Verarbeitungsbedingungen:

mindestens 15 °C Bodentemperatur,
mindestens 18°C Material- und Raumtemperatur,
35-75% rel. Luftfeuchtigkeit, empfohlen <65%

GESUNDHEIT- UND UMWELTSCHUTZ

Arbeits- und Umweltschutz

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung /Trocknung für gründliche Belüftung sorgen! Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden.

ARTIKELDATEN

Artikel	Produktname	Verpackung	Versandeinheit
810	Eurofloor Force Fabric	Rolle à (50*1) m	40 Rollen/Palette

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche.

Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die sich auf Normbedingungen beziehen und aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!

Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

BG44560, Version 02, Stand 2021-03-08 , ersetzt Ausgabe vom 2018-11-21.

810 EUROFLOOR FORCE FABRIC