

FICHE TECHNIQUE

542 Eurofix Tack Plus



Description


Fixateur à très faibles émissions avec un pouvoir adhésif permanent pour la pose amovible et antidérapante de dalles de moquette et de sols PVC en pose libre ou d'autres revêtements de sol avec un envers PVC sur des supports plats absorbants et non absorbants. Facile à rouler, ce qui le rend ergonomique à utiliser. Convient également aux projets BREEAM grâce à EMICODE EC 1PLUS (très faibles émissions).

- Très faibles émissions
- Emission EC 1PLUS
- Ininflammable
- Retrait facile
- Faible consommation
- Adhérence permanente



Pour la pose en neuf et rénovation de dalles plombantes amovibles à envers PVC et nerveux telles que :

- Flotex dalle et lame
- Allura flex
- Allura décibel
- Coral tile
- Forte tile



Caractéristiques techniques

Performances et Caractéristiques :

Base	Acrylique en dispersion
Couleur	Blanc
Consistance	Fluide
Consommation	50-100 g/m ² support imperméable 100- 150 g/m ² support poreux
Inflammabilité	Non inflammable
Sensible au gel	Oui
Stockage	15 mois dans un endroit frais et à l'abri du gel
Outils	Rouleau à poils ou brosse
Temps de gommage	30 - 60 min selon le sup- port

Conditionnement :

Contenant	Fût de 10 kg
Palette	60 / palette

Calcul de consommation :

Pour connaître le nombre de fût nécessaire, veuillez renseigner votre surface

Surface (m ²)
Quantité nécessaire (kg)
Fût nécessaire

Code article

Produit	Définition	Code EAN
542	Eurofix Tack Plus	4 026 956156437

FICHE TECHNIQUE

542 Eurofix Tack Plus



Installation

Support :

Le 542 Eurofix Tack Plus peut être appliquée sur tout le type de support, résistant à la traction et à la compression. Le support doit être plan, propre, sec en permanence, dépoussiéré et dégraissé, conformément aux exigences prescrites dans la norme DTU 53.12. L'application peut également se faire sur un revêtement de sol dur, tel que linoléum. Le revêtement de sol existant doit être soigneusement dégraissé.

Veuillez consulter nos fiches d'informations techniques avant l'emploi de nos produits. En cas de doute concernant les applications possibles, veuillez prendre contact au préalable avec notre département d'assistance technique.

Instruction d'utilisation :

- Appliquer le 542 Eurofix Tack Plus à l'aide d'un rouleau en poils ou d'une brosse, selon les quantités indiquées.
- La pose de dalles de tapis ou le système de sol en pose libre ne doit être effectuée qu'après gommage total de l'adhésif (film transparent). Le temps d'attente est env. 60 minutes, selon la température, l'humidité relative de l'air et le support.
- Le marouflage destiné à évacuer l'air emprisonné sous le revêtement, à écraser les sillons de colle et assurer le bon transfert sur l'envers du revêtement doit être soigneux et intéresser toute la surface du revêtement.
- Les joints, arasements et soudures des joints s'effectuent suivant les règles de l'art en respectant les prescriptions du fabricant du revêtement.
- Eliminer immédiatement les taches de colle fraîche avec de l'eau.

Conditions de mise en oeuvre :

Température local souhaitée : 18 - 23 °C.

Température matériau et support : min. 15° - max. 20 °C.

Humidité relative de l'air : 40 - 80%.



Chauffage par le sol:

Le 542 Eurofix Tack Plus peut être utilisé sur les constructions avec chauffage par le sol. Le protocole de mise en marche du chauffage par le sol doit au préalable être exécuté entièrement selon les directives du fournisseur. Eliminer le chauffage au moins 24 heures avant le collage, réenclencher le chauffage au plus tôt après 24 heures, par paliers successifs maximal 5 °C de température d'eau par jour.

Environnement et santé

Sécurité et environnement :

Le produit dispose d'une Fiche de données de sécurité Forbo Eurocol selon le EEG-prescription 91/155. Elle est disponible sur le site www.forbo.com

FS:

Pour des informations détaillées en matière de sécurité et d'environnement, nous vous renvoyons au site web www.eurocol.nl.

Contient méthylchloroisothiazolinone et méthylisothiazolinone (3:1). Peut produire une réaction allergique.