

# eurocol 099

the strong connection



## DISPERSIEPRIMER

Kant-en-klaar, sterk impregnerend voorstrijkmiddel voor een nog betere hechting van afdichtingsmiddelen, tegellijmen en egalisatiemiddelen. De ideale hechtbasis op absorberende gips- en cementgebonden wanden en vloeren (binnen en buiten), plaatmateriaal, enz. Dankzij GEV EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

### PRODUCTTYPERING

|       |                    |
|-------|--------------------|
| Basis | Acrylaatdispersie. |
| Kleur | Lichtroze.         |

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Verwerkersvriendelijk
- Gunstig verbruik
- Goed indringend vermogen
- Voor binnen en buiten

### EIGENSCHAPPEN

|                     |                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alkalibestendigheid | 099 Dispersieprimer is bestand tegen alkalisch vocht.                                               |
| Classificatie       | GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten. |
| Soortelijk gewicht  | 1,0 kg/l.                                                                                           |
| Verbruik            | 6 - 9 m <sup>2</sup> per kg.                                                                        |
| Veroudering         | 099 Dispersieprimer vertoont na droging geen verouderingsverschijnselen.                            |
| Vorstgevoelig       | Nee.                                                                                                |

### TOEPASSING

Impregnerend voorstrijkmiddel voor:

- verbetering van de hechting van afdichtingsmiddelen, tegellijmen en egalisatiemiddelen op absorberende gips- en cementgebonden wanden en vloeren, plaatmaterialen e.d. Niet geschikt voor gesloten ondergronden; hiervoor de 051 Europrimer Quartz gebruiken.
- versterking van de toplaag van enigszins afzandende wanden en vloeren.

### VERWERKING

|                        |                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Gereedschap            | Vachtroller, kwast of spuit.                                              |
| Verwerkingstemperatuur | Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de omgeving als de ondergrond). |

**099 DISPERSIEPRIMER**

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Opslag             | Vorstvrij opslaan. Beschermen tegen hoge temperaturen.                                |
| Houdbaarheid       | 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende verpakking na gebruik goed sluiten. |
| Droogtijd          | 1-2 uur, afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en ondergrond.       |
| Vochtbestendigheid | Goed.                                                                                 |

*\* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

#### Ondergrond:

- De ondergrond dient schoon, vet- en stofvrij, droog, druk- en trekvast te zijn.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

#### Gebruiksaanwijzing:

- 099 Dispersieprimer dun en gelijkmatig aanbrengen met kwast en/of vachtroller.
- De primer kan ook verspoten worden.
- Een droogtijd van 1 - 2 uur aanhouden.
- Oude lijmresten vooraf zorgvuldig schuren en stofvrij maken.
- Bij verlijming van tegels met 725 Alphycol op een anhydriet vloer een droogtijd van ca. 1 uur aanhouden.
- Verbruik 100 - 150 g/m<sup>2</sup>.

Bevat methylchloroisothiazolinone en methylisothiazolinone (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

## KWALITEIT EN GARANTIE



## MILIEU EN GEZONDHEID

Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website [www.eurocol.nl](http://www.eurocol.nl).

#### Milieu en gezondheid

- Milieuproductverklaring/Environmental Product Declaration EPD-DBC-20220218-IBF1-EN.
- Stofarm met stoffactor < 5% bestanddelen met een deeltjesgrootte van < 2 µm(micrometer).



Ga [hier](#) naar de Nationale Milieu Database (NMD) of ga direct naar de [099 Dispersieprimer](#) pagina.

## ARTIKELGEGEVENS

| Artikel | Omschrijving    | Verpakking              | EAN-code        |
|---------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 099     | Dispersieprimer | Can à 10 kg             | 8 710345 056502 |
| 099     | Dispersieprimer | Overdoos 12 x 1 kg fles | 8 710345 099035 |
| 099     | Dispersieprimer | Fles à 1 kg             | 8 710345 056519 |

#### 099 DISPERSIEPRIMER