

# Метод ухода Forbo – Рулонных ПВХ покрытий производство Форбо Калуга

## Советы по уходу и уборке от Forbo Flooring:

Коллекция рулонных ПВХ покрытий производства Форбо Калуга легкая в уборке и уходе благодаря износостойкому верхнему слою из полиуретана.

### Уборка после укладки

Вновь уложенный пол не следует убирать с водой в течение 3 дней после окончания укладки. Уберите все обрезки, грязь и пыль с пола и обработайте нейтральным очистителем. Для больших площадей возможно использовать промышленный пылесос или роторную машину (150–180 вращений в минуту) с 3M красной насадкой или аналог. Соберите грязную воду шваброй или мопом, промойте чистой водой и дайте высохнуть.

### Регулярный уход

Частота уборки зависит от траффика, уровня загрязнения, желаемого внешнего вида и гигиенических стандартов.

- Удалите пыль и грязь с помощью пылесоса, сметите или используйте мягкую швабру.
- Удалите пятна, капли с помощью швабры с мягкой насадкой и нейтральным очистителем.

По необходимости:

- Допустимо проводить уборку машиной к экстракцией и роторной насадкой (150–180 оборотов в минуту), насадка 3M красная или аналог и нейтральное чистящее средство для пола.

### Периодический уход

- Очистите с помощью нейтрального очистителя, роторной машины и 3M голубой насадкой или эквивалентной.
- Соберите грязную воду с помощью швабры или моющего пылесоса.
- Промойте чистой водой и протрите мопом.
- Дайте полу высохнуть.

### Важно помнить:

Использование моющих средств, содержащих кислоту, повышенный pH могут привести к появлению желтых, белесых пятен, потере цвета, блеска, к плохой адгезии с мастикой и спортивной разметкой.

# Делимся опытом: Советы по уходу

## Общие советы

**Закрывайте защитной пленкой вновь уложенный пол.**  
Все уложенные полы необходимо защищать пленкой от других загрязнений во время ремонта. Используйте накладки на стулья и кресла для уменьшения царапин. Ролики на мебели должны быть из мягких материалов, которые подходят для гибких напольных покрытий (в соответствие с нормой EN425)

## Используйте входные системы грязезащиты.

Более 80 % грязи заносится в здание при входе ботинками. Необходимо использовать входную систему верного размера (в идеале больше 6 м) и должного качества. Входные системы Coral или Nuway доказали свою эффективность и задерживают до 94 % вносимой грязи и влаги; уменьшают затраты на содержание и улучшают внешний вид покрытий в здании, наряду со снижением риска травм. Как и любую систему- входные покрытие необходимо регулярно чистить и удалять скопившуюся грязь.

## Уборка

- Регулярный уход намного экономически выгоден и эффективен, чем разовая глубокая чистка.
- Используйте рекомендованные производителем очистители. Качественные продукты и оборудование обеспечат эффективный уход и низкие затраты.
- Всегда следуйте рекомендациям производителей очистителей.
- Всегда придерживайтесь правил безопасности.

## Использование очистителей

Использование низкокачественных продуктов может спровоцировать повреждения покрытия и/или потерю цвета. Излишнее использование или неверные пропорции очистителя могут повлиять на внешний вид пола. Не следует использовать абразивные вещества, моющие средства которые содержат в составе кислоту.

## Часто задаваемые вопросы

### Как часто я должен чистить пол?

Оптимальный вариант частоты уборки зависит от интенсивности использования пола. Составляя план ухода и уборки важно принимать во внимание: находится ли помещение рядом со входом или на верхних этажах? Какой тип грязи влажная или сухая чаще заносится? Какой поток людей ожидается? Помните светлые и моно цвета необходимо чистить чаще.

### Нужно ли мне наносить мастику?

Если необходимо придать блеск после уборки и создать защитный слой для уменьшения загрязнения покрытий.

### Как следует убирать пятна?

Убирайте пятно, как только оно обнаружено. Большинство пятен легко убираются сухим полотенцем (бумагой), водой, очистителем, уайт-спиритом или алкоголем (именно в такой последовательности). НЕ использовать продукты с высоким содержанием щелочи (аммиак, сода, кислота) или сильные растворители как ацетон, так как они небезопасны как для людей, так и для напольных покрытий.

Пятна вызванные	Убирать с помощью
Шоколад, жир, яйцо, кофе, сок и т. д.	Нейтральный очиститель и вода
Асфальт, масло, резина	Уайт спирит
Жевательная резинка	Охлаждающий спрей, кусочки льда- потереть.
Ржавчина	Щавелевая или лимонная кислота, теплая вода

Если есть сомнения -протестируйте очистители на маленьком кусочке или в неприметном месте на полу

## Насадки, щетки, роторные машины и очистители

Коды насадок

Цвета насадок определяют классы и варьируются от производителя/страны.

Задача	3M цвет насадки
Для регулярного ухода	Красная
Для периодического ухода	Красная

**Важно:** нельзя использовать коричневые или черные насадки.

### Скорость машин для уборки

Для машинной уборки скорость должна быть от 150 до 180 обор.\м.

## Рекомендованные средства по уходу

Forbo Flooring Systems рекомендует использовать нейтральный очиститель 881 Euroclean UNI или 891 Euroclean Basic для сильных загрязнений.

Для получения дополнительной

информации обращайтесь:

Сайт: [www.forbo-flooring.ru](http://www.forbo-flooring.ru)

Email:[moscow-office@forbo.com](mailto:moscow-office@forbo.com)

Телефон: +7 495 269 18 21



FLOORING SYSTEMS