



		Coral bright	Coral bright (dalles)
Conformité NF EN 14041		Oui ⁽¹⁾	Oui ⁽¹⁾
Déclaration de performances		1300147-DOP-004	1300150-DOP-107
Certificat de constance des performances		n° 0493-CPR-0166	n° 0493-CPR-0168
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _{fl} -s1 ⁽²⁾	B _{fl} -s1 ⁽²⁾
Réaction au feu - Rapport d'essai		n° 20.07046.01 (Centexbel)	n° 21.00672.01 (Centexbel)
Résistance au glissement	NF EN 13893	Classe DS ($\mu \geq 0,30$)	Classe DS ($\mu \geq 0,30$)
Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356	E \leq 2 kV, Antistatique	E \leq 2 kV, Antistatique
Épaisseur totale	NF ISO 1765	8,5 mm ⁽³⁾	8,5 mm ⁽³⁾
Masse surfacique totale	NF ISO 8543	4200 g/m ² ($\pm 10\%$)	4250 g/m ² ($\pm 10\%$)
Type de teinture des fibres		Fibres 100% régénérées Econyl	Fibres 100% régénérées Econyl
Poids du velours		1070 g/m ² ⁽³⁾	1070 g/m ² ⁽³⁾
Densité (nombre de touffes / m ²)	NF ISO 1763	112900 /m ² ⁽⁴⁾	112900 /m ² ⁽³⁾
Premier dossier		Polyester	Polyester
Nature de la sous-couche		Vinyle Everfort	Vinyle Everfort
Hauteur des fibres		5,8 mm ⁽³⁾	5,8 mm ⁽³⁾
Domaine d'emploi		Trafic moyen	Trafic moyen
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	7	7
Stabilité dimensionnelle	NF EN 986	-	$\leq 0,20\%$
Format		Lés ⁽⁴⁾	Dalles
Largeur des rouleaux	NF EN ISO 24341	2 m ⁽⁵⁾	- ⁽⁵⁾
Longueur des rouleaux	NF EN 14159	27,50 ml env.	-
Conditionnement et dimensions des dalles	NF EN ISO 24342	-	50 x 50 cm : 12 par carton (3 m ²)
Mode de pose		Lés non inversés	-
Colle Forbo préconisée		540 eurosafe special	542 eurofix tack plus
Format tapis	NF EN 14259	60 x 90 cm 90 x 150 cm ⁽⁶⁾ 0,160	-
Densité de velours	NF ISO 8543	g/cm ³	0,160 g/cm ³
Emplois dans les escaliers	NF EN 1307 (annexe C)	Non	Non
Procédé de fabrication		Tapis tufté à velours coupé 5/32"	Tapis tufté à velours coupé 5/32"
Dessins / coloris		Unis / 6 coloris	Unis / 6 coloris
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	Conforme ⁽⁷⁾	Conforme ⁽⁷⁾
Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours	NF EN 16516	< 1000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ⁽⁸⁾	< 1000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ⁽⁸⁾
Exigence pour la classe A+		< 1000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	< 1000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Matières premières		Garanties sans phtalates	Garanties sans phtalates
Garantie		7 ans	7 ans
Fabrication		Fabrication européenne	Fabrication européenne

(1) Les produits Coral répondent aux exigences de la norme NF EN 14041, à l'exception des tapis ou lés non collés

(2) Valable sur support incombustible A_{1fl} ou A_{2fl}, testé en pose collée / Satisfait à la réglementation M3

(3) approx.

(4) ou tapis

(5) Bordures en lisières de 2,5 cm non comprises dans la largeur indiquée (ex: 200 cm = 205 cm avec bordures)

(6) Comprenant une bordure de 2,5 cm environs sur les 4 côtés

(7) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH

(8) Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55 * TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur (en toluène équivalent)