

# Догляд за підлогою Forbo - Allura LVT

## Рекомендації щодо очищення та догляду за покриттями Allura Dryback, Flex", Click Pro, Puzzle і Click Flexcore

Вінілові колекції Forbo Allura LVT легко чистити та обслуговувати завдяки надміцному захисному покриттю PUR.

Allura готова до використання після завершення встановлення та первинного очищення.

### Початкове очищення перед використанням

Пропилососьте підлогу, щоб видалити з неї все сміття, бруд і пил, і почистіть підлогу нейтральним засобом для чищення підлоги. Для великих площ можна використовувати скрубер-сушарку або роторну машину (150-180 об/хв) із червоною накладкою 3М або еквівалентом. Зберіть брудну воду шваброю або пилососом для вологого прибирання, промийте чистою водою і дайте підлозі висохнути.

### Регулярне прибирання

Частота регулярного прибирання залежатиме від інтенсивності руху, рівня забруднення, бажаного зовнішнього вигляду та стандартів гігієни.

- Видаліть пил і залишки бруду пилососом, підмітанням або шваброю\*.
- Видаліть плями, забруднення та проліті рідини вологою шваброю\* та нейтральним засобом для чищення підлоги.

За потреби:

- Очистіть підлогу методом розпилення за допомогою роторної машини (150-180 об/хв), червоної накладки 3М або еквівалентом і нейтральним засобом для чищення підлоги.

### Періодичний догляд

За потреби для підтримки задовільного рівня зовнішнього вигляду слід застосовувати наступні дії з періодичного догляду:

- Приберіть пил і залишки бруду пилососом, підмітанням або шваброю\*.
- Видаліть плями, забруднення та проліті рідини вологою шваброю\* та нейтральним засобом для чищення підлоги.
- Поліруйте підлогу за допомогою ротаційної машини (300-500 обертів на хвилину) і червоної накладки 3М або еквівалента, використовуючи полірувальний засіб для підлоги з нейтральним рН, щоб усунути нерівності блиску та забезпечити рівномірний вигляд.

### Зверніть увагу:

- \* Для ручного чищення Allura Forbo рекомендує плоскі системи для миття з мікрОВОлокна.
- \* Для всіх вищевказаних методів не використовуйте надмірну кількість води під час очищення та негайно видаляйте воду після очищення.



FLOORING SYSTEMS

# Найкраща практика: поради щодо ефективного догляду за підлогою

## Загальні поради

### Захищайте щойно укладені підлоги

Усі щойно укладені підлоги повинні бути покриті та захищені від будь-яких інших операцій протягом монтажу відповідним захисним покриттям, що не залишає плям.

Використовуйте захисні ніжки на стільцях і столах, щоб зменшити подряпини. Колеса мають бути з м'якого матеріалу, придатного для еластичних підлогових покриттів (відповідно до ISO 4918).

### Використовуйте вхідні системи

Близько 80% бруду, що потрапляє в будівлю, приноситься пішоходами. Необхідно використовувати вхідні системи підлоги відповідного розміру (в ідеалі більше 6 м) і якості. Незалежно доведено, що системи підлоги Forbo Coral або Nuway видаляють і утримують до 94% усього бруду та вологості, що потрапляє в будівлю під час руху людей, знижуючи витрати на технічне обслуговування, подовжуючи термін служби суміжних покриттів, а також зменшуючи ризик ковзання. Як і будь-які інші системи затримки бруду, вхідні покриття слід регулярно очищати, щоб видалити накопичений бруд.

### Прибирання

- Регулярне прибирання є більш вигідним і економічно ефективним, ніж періодичне глибоке прибирання.
- Використовуйте рекомендовані засоби для чищення. Високоякісні миючі засоби та обладнання забезпечують ефективне технічне обслуговування та складають лише невелику частку витрат на технічне обслуговування.
- Завжди дотримуйтесь інструкцій виробника щодо засобів для чищення.
- Завжди дотримуйтесь наданих вказівок з охорони здоров'я та безпеки.

### Використання хімічних засобів для догляду за підлогою

Неналежне використання хімічних засобів для чищення може призвести до пошкодження та/або зміни кольору. Надмірне використання або недостатнє змивання хімічних засобів для чищення може погіршити якість підлоги. Не можна використовувати абразивні порошки або миючі засоби.

Не використовуйте ущільнювачі, поліролі чи засоби для догляду за підлогою, що містять поліроль, оскільки це може призвести до зниження протиковзких властивостей Allura.

## Часті запитання

### Як часто слід прибирати підлогу?

Оптимальна частота прибирання та обслуговування залежить від умов експлуатації. При складанні графіка прибирання та технічного обслуговування бажано спочатку враховувати такі фактори:

- Чи розташована підлога поблизу входу чи на верхніх поверхах?
- Який тип бруду накопичується (сухий чи вологий)?
- Яке навантаження від трафіку?
- Світлі або однотонні покриття потребують частішого прибирання.

### Чи можна відполірувати підлогу?

Поліроль не слід наносити на будь-яке покриття Forbo Allura, оскільки це може негативно вплинути на його протиковзкі властивості.

### Як видалити плями?

Видаліть плями, як тільки їх виявили. Більшість плям можна безпечно видалити за допомогою сухого (паперового) рушника, води, миючого засобу, уайт-спіриту або спирту (саме в такому порядку).

НЕ використовуйте сильно лужні продукти (аміак, соду) або агресивні розчинники, такі як ацетон, оскільки вони можуть бути шкідливими як для людей, так і для вашої підлоги.

| Сліди, викликані                   | Видаліть за допомогою                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Шоколад, жир, яйце, кава, сік тощо | Нейтральний засіб для миття підлоги в теплій воді          |
| Асфальт, масло, гума, сажа         | Чистячі уайт-спірити                                       |
| Жувальна гумка                     | Охолодіть холодним спреєм або кубиками льоду та зіскребіть |
| Іржа                               | Щавлева або лимонна кислота в теплій воді                  |

У разі сумнівів спочатку протестуйте засіб на зразку матеріалу або на непомітній ділянці підлоги.

### Коди накладок

Кольорові коди, що позначають ступінь жорсткості накладок, можуть відрізнитися залежно від виробника/країни.

| Призначення                     | Колір накладки ЗМ |
|---------------------------------|-------------------|
| Для регулярного очищення спреєм | Червоний          |
| Для періодичного догляду        | Червоний          |

### Примітка:

Не можна використовувати коричневі або чорні накладки. При виборі накладок із підвищеною абразивністю слід ретельно перевірити, чи вони підходять для цього типу покриття.

### Швидкості машини

Для машинного чищення та догляду за підлогою рекомендована швидкість від 150 до 180 об/хв.

### Рекомендовані засоби для догляду за підлогою

Для регулярного та періодичного очищення використовуйте миючий засіб з нейтральним рівнем рН.

Для еластичних підлогових покриттів Forbo Flooring можна використовувати інші засоби для догляду за підлогою. Якщо потрібно використовувати альтернативні засоби, зверніться до свого постійного постачальника для отримання додаткової інформації та рекомендацій.



FLOORING SYSTEMS