

Метод ухода Forbo – Sarlon

Советы по уходу и уборке от Forbo Flooring:

Коллекция рулонных ПВХ покрытий Sarlon легкая в уборке и уходе благодаря износостойкому верхнему слою из полиуретана.

Уборка после укладки

Вновь уложенный пол не следует убирать с водой в течение 3 дней после окончания укладки. Уберите все обрезки, грязь и пыль с пола и обработайте нейтральным очистителем. Для больших площадей возможно использовать промышленный пылесос или роторную машину (150–180 вращений в минуту) с 3М красной насадкой или аналог. Соберите грязную воду шваброй или mopом, промойте чистой водой и дайте высохнуть.

Регулярный уход

Частота уборки зависит от трафика, уровня загрязнения, желаемого внешнего вида и гигиенических стандартов.

- Удалите пыль и грязь с помощью пылесоса, сметите или используйте мягкую швабру.
- Удалите пятна, капли с помощью швабры с мягкой насадкой и нейтральным очистителем.

По необходимости:

- Допустимо проводить уборку машиной с экстракцией и роторной насадкой (150–180 оборотов в минуту), насадка 3М красная или аналог и нейтральное чистящее средство для пола.

Периодический уход

- Очистите с помощью нейтрального очистителя, роторной машины и 3М голубой насадкой или эквивалентной.
- Соберите грязную воду с помощью швабры или моющего пылесоса.
- Промойте чистой водой и протрите mopом.
- Дайте полу высохнуть.

Важно помнить:

Использование моющих средств, содержащих кислоту, повышенный pH могут привести к появлению желтых, белесых пятен, потере цвета, блеска, к плохой адгезии с мастикой и спортивной разметкой.

Делимся опытом: Советы по уходу

Общие советы

Закрывайте защитной пленкой вновь уложенный пол.

Все уложенные полы необходимо защищать пленкой от других загрязнений во время ремонта. Используйте накладки на стулья и кресла для уменьшения царапин.

Ролики на мебели должны быть из мягких материалов, которые подходят для гибких напольных покрытий (в соответствии с нормой EN425)

Используйте входные системы грязезащиты.

Более 80 % грязи заносится в здание при входе ботинками. Необходимо использовать входную систему верного размера (в идеале больше 6 м) и должного качества. Входные системы Coral или Nuway доказали свою эффективность и задерживают до 94 % вносимой грязи и влаги; уменьшают траты на содержание и улучшают внешний вид покрытий в здании, наряду со снижением риска травм. Как и любую систему- входные покрытие необходимо регулярно чистить и удалять скопившуюся грязь.

Уборка

- Регулярный уход намного экономически выгоден и эффективен, чем разовая глубокая чистка.
- Используйте рекомендованные производителем очистители. Качественные продукты и оборудование обеспечат эффективный уход и низкие затраты.
- Всегда следуйте рекомендациям производителей очистителей.
- Всегда придерживайтесь правил безопасности.

Использование очистителей

Использование низкокачественных продуктов может спровоцировать повреждения покрытия и/или потерю цвета. Излишнее использование или неверные пропорции очистителя могут повлиять на внешний вид пола. Не следует использовать абразивные вещества, моющие средства которые содержат в составе кислоту.

Часто задаваемые вопросы

Как часто я должен чистить пол?

Оптимальный вариант частоты уборки зависит от интенсивности использования пола. Составляя план ухода и уборки важно принимать во внимание: находится ли помещение рядом со входом или на верхних этажах? Какой тип грязи влажная или сухая чаще заносится? Какой поток людей ожидается? Помните светлые и моно цвета необходимо чистить чаще.

Нужно ли мне наносить мастику?

Если необходимо придать блеск после уборки и создать защитный слой для уменьшения загрязнения покрытий.

Как следует убирать пятна?

Убирайте пятно, как только оно обнаружено. Большинство пятен легко убираются сухим полотенцем (бумагой), водой, очистителем, уайт-спиритом или алкоголем (именно в такой последовательности). НЕ использовать продукты с высоким содержанием щелочи (аммиак, сода, кислота) или сильных растворителей как ацетон, так как они небезопасны как для людей, так и для напольных покрытий.

Пятна вызванные	Убирать с помощью
Шоколад, жир, яйцо, кофе, сок и т. д.	Нейтральный очиститель и вода
Асфальт, масло, резина	Уайт спирит
Жевательная резинка	Охлаждающий спрей, кусочки льда- потереть.
Ржавчина	Щавелевая или лимонная кислота, теплая вода

Если есть сомнения - протестируйте очистители на маленьком кусочке или в неприметном месте на полу

Насадки, щетки, роторные машины и очистители

Коды насадок

Цвета насадок определяют классы и варьируются от производителя/страны.

Задача	ЗМ цвет насадки
Для регулярного ухода	Красная
Для периодического ухода	Красная

Важно: нельзя использовать коричневые или черные насадки.

Скорость машин для уборки

Для машинной уборки скорость должна быть от 150 до 180 обор.\м.

Рекомендованные средства по уходу

Forbo Flooring Systems рекомендует использовать нейтральный очиститель 881 Euroclean UNI или 891 Euroclean Basic для сильных загрязнений.

Для получения дополнительной информации обращайтесь:

Сайт: www.forbo-flooring.ru

Email: moscow-office@forbo.com

Телефон: +7 495 269 18 21



FLOORING SYSTEMS