

Allura click Flexcore 20 dB

Conformité NF EN 14041		Oui
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _{f1} -s1 ⁽¹⁾
Réaction au feu - Rapport d'essai		n°2023/098-2 (CRET)
Résistance au glissement	NF EN 13893	Classe DS ($\mu \geq 0,30$)
Accumulation charges électrostatiques	NF EN 1815	E ≤ 2 kV, Antistatique
Conductivité thermique	NF EN ISO 10456	0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant
Certification		Non
Epaisseur totale	NF EN ISO 24346	6,3 mm
Epaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,55 mm
Masse surfacique totale PVC	NF EN ISO 23997	7900 g/m ² (-10% / +13%)
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T
Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée	NF EN ISO 717-2	20 dB
Spécifications déclarées		NF EN ISO 11638
Teneur en agent liant couche d'usure		Type I
Classe d'usage commercial	NF EN ISO 10874	23 - 33 - 42
Résistance à la chaise à roulettes	NF EN ISO 4918	Oui
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	$\leq 0,12$ mm
Exigence norme poinçonnement		$\leq 0,20$ mm
Résistance au pied de meuble	NF EN ISO 16581	Oui
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	$\leq 0,05$ %
Exigence stabilité dimensionnelle à la chaleur		$\leq 0,25$ %
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6
Exigence solidité des couleurs		≥ 6
Résistance aux taches	NF EN ISO 26987	Bonne
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
Traitement de surface		PUR
Contenu recyclé		30 %
Format		Dalles - Lames
Conditionnement et dimensions des dalles et des lames	NF EN ISO 24342	31,7 x 60 cm : 8 par carton (1,52 m ²) 18,7 x 121,2 cm : 7 par carton (1,59 m ²) 23,7 x 150,5 cm : 5 par carton (1,78 m ²)
Sens de pose		joints décalés
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	Conforme ⁽²⁾
Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours	NF EN 16516	< 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ⁽³⁾
Exigence pour la classe A+		< 1000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Matières premières		Technologie sans phtalate
Garantie		7 ans
Fabrication		Fabrication européenne

1. Valable sur support bois et incombustible A1fl ou A2fl, testé en pose libre. Satisfait à la réglementation M3

2. Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH

3. Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55

* TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur (en toluène équivalent)