

Product quick info

**PVK125LN LRXFS-NA negra
FR**

Croquis de la sección transversal (no es el tamaño real)

Aplicaciones

- Transporte inclinado de productos individuales / contenedores
- Transportador de aceleración
- Transportadores de frenado
- Logística de aeropuertos, transporte de equipaje detrás del mostrador de facturación
- Manipulación de paquetes

Características/ventajas

- Nervadura longitudinal (LR) patrón de la cara superior => agarre perfecto/buen desprendimiento
- Material robusto entretejido, cara inferior de ruido reducido
- Con flexibilidad lateral
- Diseño de tejido excepcionalmente fuerte y resistente al desgaste
- Ignífugo, FR (ASTM D-378)

Datos técnicos básicos

Cara superior	Policloruro de vinilo, LR
Cara inferior	Tejido de poliéster, cepillado
N.º de artículo	908130
dmin [mm]	64
Grosor total [mm]	4,32
k1% relajado [N/mm de ancho]	11,38
Peso [kg/m²]	4,23

Temperatura de funcionamiento admisible [°C] -18 a +82

Product Quick Info | ES | 07.2024

FMS · La reproducción del texto, total o parcial, está sujeta a nuestra autorización previa. Reservado el derecho a modificaciones.

Forbo Siegling GmbH

Lilienthalstrasse 6/8, D-30179 Hannover

Teléfono +49 511 67 04 0

www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com