


|  |   |   |
|--|---|---|
| 1. Unieke identificatie  | Elke verpakking is voorzien van een uniek chargennummer dat terug te herleiden is naar de voor deze lijm opgestelde specificatie. |   |
| 2. Aanduiding  |   |   |
| 3. Toepassing  |   |   |
| 4. Naam en contactadres fabrikant  |   |   |
| 5. Naam en contactadres gemachtigde  |   |   |
| 6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid  | 3   |   |
| 7. Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm  |   |   |
| 8. Europese Technische beoordeling   |   |   |
| 9. Aangegeven prestatie  |   |   |
| <b>Essentiële kenmerken</b>  | Prestaties  | Testmethode   |
| Initiële hechtsterkte  | $\geq 1 \text{ N/mm}^2$   | NEN-EN 1324:2008 §7.2   |
| Warmtebelasting  | $\geq 1 \text{ N/mm}^2$   | NEN-EN 1324:2008 §7.4   |
| Open tijd 20 minuten   | $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$   | NEN-EN 1346:2008  |
| Materiaal gedrag bij brand   | Klasse E  | NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009   |
| Vrijgekomen gevaarlijke bestanddelen   | zie MSDS  |   |
| <b>Optionele karakteristieken</b>  | Prestaties  | Testmethode   |
| Verhoogde zakweerstand   | $\leq 0.5 \text{ mm}$   | NEN-EN 1308:2008  |
| Hechtsterkte na waterbelasting   | $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$   | NEN-EN 1324:2008 §7.3   |
| Verhoogde temperatuur  | $\geq 1 \text{ N/mm}^2$   | NEN-EN 1324:2008 §7.5   |
| Verlengde open tijd 30 minuten   | $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$   | NEN-EN 1346:2008  |
| Deze prestatieverklaring is opgesteld volgens Annex ZA van NEN EN 12004:2007+A1:2012.  |   |   |
| 10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. |   |   |
|  |   | Wormerveer, 22-08-2013<br>getekend: ing. T.W. Breeuwer; Manager R&D<br> |