

Specifiche tecniche

Onyx+ è soddisfa i requisiti della normativa EN 15102

	conforme EN 15102	Si
Classificazione al fuoco	EN 13501-1	B-s2,d0
 Spessore totale	EN ISO 24346	0,92 mm
 Spessore impronta residua	EN ISO 24340	0,10 mm
 Peso	EN ISO 23997	1.610 g/m ²
 Resistenza all'abrasione	EN ISO 24338	T
Binder		Tipo 1
Descrizione		
 Dimensioni rotolo	NF EN ISO 24341	2 x 30 m
Prestazioni		
 Resistenza alla luce	EN ISO 105-B02	≥ 6
 Stabilità dimensionale e incurvam. dopo esposizione al calore	EN ISO 23999	<0,8%
 Resistenza alle macchie.	EN ISO 26987	Buona
Ambiente/ Qualità dell'aria		
 Emissioni TVOC in ambienti chiusi a 28 giorni	ISO 16516	<100 µg/m ³
 Contenuto di riciclato		20 %

Tutte le filiali commerciali della Forbo Flooring Systems applicano sistemi di gestione della qualità secondo lo standard internazionale ISO 9001.

Tutte le unità produttive della Forbo Flooring Systems sono certificate in conformità allo standard di gestione ambientale ISO 14001.

La valutazione LCA (Life Cycle Assessment) dei prodotti della Forbo Flooring Systems è documentata, per singolo prodotto, dalla Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD, Environmental Product Declaration) ed è disponibile sui nostri siti internet.

