

## siegling fullsan



### Product quick info

# FLT U30 MT/NP-NA-HACCP BL FDA


Croquis del corte transversal (no es el tamaño real)

#### **Aplicaciones**

- Transporte de masa
- Procesado de carne
- Procesado de frutas y verduras

#### Características/ventajas

- Cara superior: zona reducida de contacto con el producto y desprendimiento óptimo del producto
- Cara de tracción: extrema facilidad de limpieza y superficie fácilmente rascable
- Diseño HACCP, gran facilidad de limpieza
- No antiestático
- Cumple con las regulaciones para el contacto directo con alimentos según UE, FDA 21 CFR y MHLW (n.º 370)
- Flexible y apto para seguimiento de poleas



#### Datos técnicos básicos

Cara superior	poliuretano, NP
Cara inferior	poliuretano, MT
N.º de artículo	640016
d <sub>min</sub> [mm]	40
Grosor total [mm]	3,4
k <sub>1</sub> % relajado [N/mm de ancho]	1,75
Peso [kg/m²]	3,65

Temperatura operativa permitida [°C] -10 a +70

Product Quick Info | ES | 12.2024 FMS · La reproducción del texto, total o parcial, está sujeta a nuestra autorización previa. Reservado el derecho a modificaciones.

Forbo Siegling GmbH Lilienthalstrasse 6/8, D-30179 Hannover Teléfono +49 511 67 04 0 www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com

