

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Unieke identificatie                                                                                                                                                                                                                  | Elke verpakking is voorzien van een uniek chargenummer dat terug te herleiden is naar de voor deze kit opgestelde specificaties.                                                            |                                                                                                                                                             |
| 2. Aanduiding                                                                                                                                                                                                                            | Forbo Eurocol 880 Euroseal Silicone; een siliconen-gebaseerde afdichtingskit.                                                                                                               |                                                                                                                                                             |
| 3. Toepassing                                                                                                                                                                                                                            | Kant-en-klare siliconenkit voor het duurzaam elastisch afdichten van bouw- en sanitairvoegen. Geschikt voor binnen, buiten en industriële ruimten waar schimmelvoeg ongewenst is.           |                                                                                                                                                             |
| 4. Naam en contactadres fabrikant                                                                                                                                                                                                        | <i>Forbo Eurocol Nederland B.V.</i><br><i>Industrieweg 1-2</i><br><i>NL-1521 NA Wormerveer Holland</i><br><i>Tel. +31 75 6271600</i><br><i>Email: info.eurocol@forbo.com</i>                |                                                                                                                                                             |
| 5. Naam en contactadres gemachtigde                                                                                                                                                                                                      | N.V.T.                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |
| 6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
| 7. Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm                                                                                                                                          | Het geregistreerde keuringsbureau SKZ – TeConA GmbH (1213) heeft het producttype volgens EN 15651-3 en het brandgedrag volgens systeem 3 getest en het volgende verstrekt: test rapport.    |                                                                                                                                                             |
| 8. Europese Technische beoordeling                                                                                                                                                                                                       | N.V.T.                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |
| 9. Aangegeven prestatie                                                                                                                                                                                                                  | S / klasse XS2 conform NEN-EN 15651-3:2012 Voegkitten voor niet-constructieve toepassing in gebouwen en voor beloopbare oppervlakken.<br><b>Deel 3: Afdichtingsproducten voor sanitair.</b> |                                                                                                                                                             |
| <b>Essentiële kenmerken</b>                                                                                                                                                                                                              | Prestaties                                                                                                                                                                                  | Testmethode                                                                                                                                                 |
| Materiaal gedrag bij brand                                                                                                                                                                                                               | Klasse E                                                                                                                                                                                    | EN 15651-3:2012                                                                                                                                             |
| Microbiologische groei                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
| Trekeigenschappen onder voorspanning na onderdompeling in water                                                                                                                                                                          | Geen falen                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |
| Vrijgekomen gevaarlijke bestanddelen                                                                                                                                                                                                     | zie MSDS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |
| Water- en luchtdichtheid standby-capacity                                                                                                                                                                                                | ≤ 3 mm                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |
| Volumekrimp                                                                                                                                                                                                                              | ≤ 20%                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |
| Deze prestatieverklaring is opgesteld volgens ISO 8340 (procedure A) met als ondergrond glas (zonder primer) en geanodiseerd aluminium (zonder primer).                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| 10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             | Wormerveer, 01-01-2017<br>getekend: ing. T.W. Breeuwer; Manager R&D<br> |