

eurocol 896

the strong connection



EUROCARE OIL

Parkettpflege, nachhaltiger Schutz für den Holzboden, verlängert die Lebensdauer der Imprägnierung von Parkett, regeneriert die bestehende Beschichtung während der Unterhaltspflege und füllt leichte Kratzer, die Ölkomponente ergibt einen zusätzlichen Schutzfilm auf der Holzoberfläche.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Zusammensetzung	Veredelte Natur-Öle, < 5% anionische Tenside, <5% nicht ionische Tenside, Tenside aus Kokosfetten, < 5% Seife, Pottasche, bleifreie Trockenstoffe, Additive, Topfkonservierung (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) / Zink-Pyrrithion.
Farbe	Milchig.
Konsistenz	Dickflüssig.

- Effektive Pflegekombination zur Ersteinpflege, Unterhaltsreinigung und zur Auffrischung von handwerklich mit ölbasierten Eurocol-Produkten imprägnierten Parkett- und Korkbelägen sowie für UV-geölte Holzoberflächen.
- Verwendbar als Wischwasserzusatz zur Unterhaltspflege.
- Effektiv und sparsam im Verbrauch, da wasserverdünnt.
- Verlängert die Lebensdauer der Imprägnierung von Parkett.
- Regeneriert die bestehende Beschichtung während der Unterhaltspflege und füllt leichte Kratzer.
- Die Ölkomponente ergibt einen zusätzlichen Schutzfilm auf der Holzoberfläche.

TECHNISCHE DATEN

Verbrauch	Ersteinpflege: ca. 1:1 verdünnen, ca. 2 – 5 ml/ m ² , bei Bedarf, insbesondere bei verdichteter Holzoberfläche ca. 1:2 bis 1:3 verdünnen Unterhaltspflege: ca. 250 ml auf 5 l Wischwasser, ausreichend für ca. 100 m ² (verdünnt im Wischwasser)
Frostbeständigkeit	Nein.
Begehbarkeit	Erste vorsichtige Nutzung nach 1 Stunde. Klebefreie Oberfläche soll erreicht sein.
Besondere Eigenschaft	Reinigung und Pflege in einem Arbeitsgang.
Dichte	0,98 g/cm ³

ANWENDUNG

Ersteinpflege, Unterhaltsreinigung und zur Auffrischung von geölten Holzflächen.

VERARBEITUNG

Lagerung	Kühl und trocken, gut verschlossen bei Normaltemperatur (5 - 30) °C
Werkzeuge	Wischmopp.

896 EUROCARE OIL

Mischungsverhältnis	Ersteinpflege: ca. 1:1 verdünnen, insbesondere bei verdichteter Holzoberfläche ca. 1:2 bis 1:3 verdünnen. Unterhaltspflege: ca. 250 ml auf 5 l Wischwasser.
Haltbarkeit	Ca. 36 Monaten, originalverpackt. Anbruch dicht verschließen und alsbald aufbrauchen.
Reiniger	Wasser.
Hinweise	Technische Information und Sicherheitsdatenblätter mitverwendeter Verlegewerkstoffe und Parkett sind zu beachten! Nicht zur Behandlung von elastischen Belägen zu verwenden. Die Erst- oder Einpflege ist vor der ersten vollen Belastung und nach der vollständigen Durchtrocknung des verwendeten Öles durchzuführen. Zur Pflege die entsprechende Pflegeanweisung beachten.

* Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die angesichts der großen Unterschiede in den klimatologischen Bedingungen, der Unterbodenzusammensetzung und der Schichtdicke nur Richtwerte sind.

Untergrund:

- Die Versiegelung von Parkett- und Korkböden muss vollständig geschlossen sein.
- Grobschmutz ist vorab durch Kehren oder Saugen zu entfernen.

Gebrauchsanweisung:

- Vor der Anwendung den Boden mechanisch säubern/ saugen, um lose aufliegenden Schmutz zu entfernen.
- Vor der Verarbeitung temperieren, sorgfältig aufschütteln, um eine gleichmäßige Verteilung der Ölkomponenten zu erreichen.
- Das Material kann mit fusselfreiem Tuch oder Wischwiesel aufgetragen werden.
- Einzupflegende Fläche immer in einem Zug bearbeiten, um Ansätze zu vermeiden.
- Zur **Einpflege** einer neuen, ausreichend abgeundeten, klebefrei trockenen geölten Fläche Material ca. 1:1 verdünnt auftragen.
- Dabei gleichmäßig und nebelfeucht in Längsrichtung der Maserungen des Holzes wischen. Bei stark verdichteter Holzoberfläche kann das Pflegemittel ca. 1:2 bis 1:3 mit Wasser verdünnt werden, um Ölanreicherungen an der Oberfläche zu vermeiden.
- Zur **Unterhaltspflege** ca. 250 ml auf 5 l Wasser verdünnen. Mit dieser Lösung den imprägnierten Holzboden in einer Richtung längs der Maserung aufziehen.
- Bei **UV geölte Böden** die Menge des Pflegemittels auf ca. 150 ml je 5 l Wischwasser reduzieren.
- Ggf. anhaftende Verschmutzungen etwas „einweichen“ lassen und mechanisch abreiben - entfernen. Dazu ein fusselfreies Tuch oder weißes Pad verwenden.

Die Trockenzeit beträgt bei normalem Raumklima ca. 1 Stunden, danach begebar.

Wenn ein leichter Glanz und eine Verdichtung der Oberfläche zur Reduzierung der Anschmutzung gewünscht wird, kann der trockene Boden mit weißem Pad poliert werden.

Beim Einsatz als Refresher für abgenutzte Böden, ist darauf zu achten, dass sich an der Oberfläche kein offenes Holz befindet. An diesen Stellen ist der Boden lokal mit einem Eurocol Oil nachzuimprägnieren.

GESUNDHEIT- UND UMWELTSCHUTZ

GISCODE	GE10 Emulsionen / Dispersionen
Arbeits- und Umweltschutz	Sicherheitsdatenblatt von Forbo Eurocol Produkten gemäß EU-Richtlinie 91/155. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Abgebundene Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Sicherheitsdatenblatt	Für mehr Informationen beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt, verfügbar auf www.forbo-eurocol.de .
Kontakttelefon für Allergiker	Informationen für Allergiker: +49 361 730410.
Allergie auslösende Stoffe	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

ARTIKELDATEN

Artikel	Produktname	Verpackung	Versandeinheit
896	Eurocare Oil	PE Kanister à 1 l	4/Karton 552/Palette

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende

896 EUROCARE OIL

Eigenversuche.

Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die sich auf Normbedingungen beziehen und aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!

Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

BG175225, Version V04, Stand 2019-09-18, ersetzt Version vom 2019-08-13.

896EUROCAREOIL

Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

