

Технічні характеристики

Cloudscape відповідає вимогам стандарту EN 1307

tessera® cloudscape SOFTbac

Опис		Тафтингова килимова плитка з петлями різної висоти	
	Розмір плитки	EN ISO 24342:2018	50 см x 50 см
	Загальна товщина	ISO 1765	10.5 мм
	Висота ворсу	ISO 1765	4.4 мм
	Кількість дизайнів		5 кольорів із SOFTbac
	Кількість шт. у коробці		12 (3 м²)
	Комерційне використання	EN ISO 10874	Клас 33
	Склад ворсу		100% поліамід 6
	Метод фарбування		100% метод "solution dyed"
	Щільність петель	ISO 1763	217,267 на м²
	Вага ворсу	ISO 8543	665 г/м² ± 10%
	Загальна вага	ISO 8543	5,185 г/м²
	Первинна підкладка		Поліестер
	Вторинна підкладка		SOFTbac містить 90% переробленого матеріалу
	Зменшення ударного шуму	ISO 10140-3	28 дБ
	Поглинання шуму	ISO 354	$\alpha_w = 0.3$ (H)
	Стійкість до слідів від коліс	ISO 4918	$r \geq 2.4$
	Стійкість кольору	ISO 105-B02	≥ 5
	Стабільність розмірів	EN 986	$\leq 0.4\%$
	Концентрація TVOC через 28 днів	EN 16516	≤ 0.1 мг/м³
	Створюючи кращі середовища		Всі килимові плитки Tessera виготовляються з використанням 100% відновлюваної енергії (електроенергії та біогазу).
	Відновлювальна електроенергія		
	Вміст вторинної сировини		Килимові плитки Cloudscape SOFTbac містять 68% переробленого матеріалу за вагою.
	Якість повітря в приміщенні		Килимова плитка Cloudscape SOFTbac отримала сертифікат Indoor Air Comfort Gold
	Ска рейтинг		Килимова плитка Cloudscape SOFTbac відповідає критеріям Ска рейтингу для м'яких підлогових покриттів M12 в офісних, торгових та вищих навчальних закладах.
	Метод монтуння		Довільний, монолітний

Килимова плитка Cloudscape SOFTbac відповідає вимогам стандартів EN 14041:2024 та BS EN 14041:2024

	DoP	EN 14041	1170200-DoP-111
	DoP	BS EN 14041	1170200-DoP-GB111
	Вогнестійкість	EN 13501-1	B _{fl} -s1
	Протиковзкість	EN 13893	$\mu \geq 0.30$
	Антистатичні властивості	ISO 6356	< 2.0 кВ
	Теплопровідність	EN 12524	0.06 Вт/(м·К)

Усі торговельні представництва Forbo Flooring Systems по всьому світу мають сертифіковану систему управління якістю відповідно до стандарту ISO 9001.

Усі виробничі потужності Forbo Flooring Systems мають сертифіковану систему управління навколишнім середовищем відповідно до стандарту ISO 14001.

Оцінка життєвого циклу (LCA) продукції Forbo Flooring Systems задокументована в окремих екологічних деклараціях продукту (EPD), які можна знайти на всіх наших веб-сайтах.

Килимова плитка Tessera виробляється на заводі, сертифікованому за стандартами SA8000® та ISO 45001.

