

Product quick info

**UR 20U-15 HC+ Pro
GSTR/FSTR schwarz/grün**

Schnittzeichnung (Prinzipskizze)

Anwendungen

- AOI (Automatisierte optische Inspektion) in der Halbleiter-, Chip-Mounting- und Photovoltaikindustrie
- Transport elektronischer Bauteile
- Transport von Photovoltaik-Wafern
- Doppelgurtriemen
- Maschinenbänder

Eigenschaften/Vorteile

- Elastische Bandkonstruktion macht eine einfache Installation möglich und zeigt ein stabiles Laufverhalten
- Homogenes Banddesign => keine Gefahr der Verschmutzung durch Gewebefasern
- Hochleitfähig Plus (HC+), Leitfähigkeit in alle drei Raumrichtungen
- Spezielle Tragseitenbeschichtung (Pro) mit extrem hohen Grip-Eigenschaften für präzise Positionierung
- Geeignet für extrem kleine Trommeldurchmesser

Technische Basisdaten

Tragseite	Ultra High Grip, FSTR
Reibschicht	Polyurethan, GSTR
Artikelnummer	855670
d _{min} [mm]	10
Gesamtdicke [mm]	1,45
F _w Wert [N/mm Breite]	0,24
Gewicht [kg/m ²]	1,45

Product Quick Info | DE | 07.2025

FMS · Nachdruck, Vervielfältigung – auch auszugsweise – nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

Forbo Siegling GmbH

Lilienthalstraße 6/8, D-30179 Hannover

Telefon +49 511 67 04 0

www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com