eurocol

the strong connection

18-11-2026

308

WALLDESIGN FINISH

Transparante beschermlaag en kleurverdieper voor het afwerken van wanden met 307 WallDesign.



PRODUCTTYPERING

Basis	Oplosmiddelvrije transparante afwerklaag op basis van acrylaatdispersies.
Consistentie	Vloeibaar.

- Kant-en-klaar
- Kleurverdiepende werking
- Lichte glans
- Eenvoudig op de wand te verwerken
- Zeer zuinig in verbruik

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Verbruik	Ca. 50 g/m^2 per laag.
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

Gebruiksklaar product voor het aanbrengen van een transparante bescherming en kleurverdieping op 307 WallDesign wanden.

VERWERKING

Gereedschap	807 Microvezelroller 9 mm.
Opslag	Koel en vorstvrij opslaan (tussen 5^0 - 25 ^{0}C).
Houdbaarheid	Minimaal 12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	24 uur na de laatste laag.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- Alvorens 308 WallDesign Finish aan te brengen, dient de 307 WallDesign aangebracht te zijn conform de stappen in de betreffende gebruiksaanwijzing en volledig te zijn gedroogd.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen T +31 (0)75 627 16 30.

Gebruiksaanwijzing:

- Zorg voor een kamertemperatuur van ca. 15^0 - 20 ^{0}C. Schudden voor gebruik.

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

- 308 WallDesign Finish is zeer eenvoudig aan te brengen met een schone 9 mm microvezelroller. Deze afwerking geeft het oppervlak een lichte zijdeglans en een diepere kleur. Tip voor een pluisvrije roller: plak voor het lakken een stuk tape op de wand en rol de nieuwe roller hier een paar keer overheen.
- Giet 308 WallDesign Finish in een schone emmer of verfbak. Breng kleine hoeveelheden Finish aan van onder naar boven. Hierbij de vloeistof gelijkmatig aanbrengen en verdelen over het oppervlak, totdat de vloeistof egaal en streeploos in de ondergrond is getrokken. Eventueel kan de net aangebrachte 308 WallDesign Finish uitgepoetst worden met een microvezeldoek.
- Door toepassing van meerdere lagen Finish wordt de ondergrond beter beschermd en krijgt het een enigszins waterafstotend oppervlak. Hierbij meerdere dunne lagen nat in nat aanbrengen. De aangebrachte laag mag ook droog zijn voordat een volgende laag wordt aangebracht.
- Droogtijd 24 uur na de laatste laag.
- Zie voor de verwerking de WallDesign-film en de productbladen.
- Voor het reinigen en onderhoud adviseren wij 312 Conditioner. Dit product zorgt voor een beschermende film en minder aanhechting van vuil op het oppervlak. Bij regelmatig gebruik blijft het uiterlijk van de wand behouden (geen glanseffect). Beslist geen chloor of bleekmiddelen toepassen.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons veiligheidsblad).

Bevat conserveringsmiddelen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 15 - 20 °C.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse	:	Geen.
Veiligheidsbladen	:	Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
308	WallDesign Finish	Fles van gerecycled HPDE à 1 kg	8 710345 308106

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group