

Technické specifikace



		Coral Classic	Coral Brush	Coral Duo	Coral Luxe	Coral Bright	Coral Grip HD	Coral Grip MD	
	Oblast použití	komerční zatížení	komerční zatížení	komerční zatížení	komerční zatížení	komerční zatížení	komerční zatížení	komerční zatížení	
	Barvy	12	12	8	4	4	4	4	
	Design	více / jendo barevný	jednobarevný	žebrovaný	jednobarevný	jednobarevný	3-rozměrná vzájemně propojená vlákna	3-rozměrná vzájemně propojená vlákna	
	Celková tloušťka	ISO 1765	přibližně 9 mm	přibližně 9 mm	přibližně 9 mm	přibližně 8.5 mm	přibližně 8.5 mm	otevřená přibližně 16 mm, s rubovou vrstvou přibližně 17 mm	otevřená přibližně 11 mm, s rubovou vrstvou přibližně 12 mm
	Dostupná délka rolí	šířka	105 cm, 155 cm, 205 cm	105 cm, 155 cm, 205 cm	205 cm	105 cm, 205 cm	200 cm	122 cm (otevřená), 127 cm (uzavřená)	122 cm (otevřená), 127 cm (uzavřená)
		délka	27.5 m	27.5 m	27.5 m	20 m	27.5 m	přibližně 10 m	přibližně 15 m
	Dostupné ve čtvercích		50x50 cm / 12 v balení	50x50 cm / 12 v balení			50x50 cm / 12 v balení		
	Dostupné v rohožích		55x90 cm, 90x155 cm 135x205 cm, na zakázku	55x90 cm, 90x155 cm 135x205 cm, na zakázku	na zakázku	105x155 cm, na zakázku	na zakázku	na zakázku	na zakázku
	Absorpce zvuku	ISO 354	α _w = 0.25 (H)	α _w = 0.25 (H)	α _w = 0.25 (H)		α _w = 0.20 (H)		
	Redukce kročejového hluku	ISO 10140-3							
	Barevná stálost na světle	EN ISO 105/B02	7-8	7	7	8	7	7	7-8
	Stupně barevné stálosti								
	Odírání	EN ISO 105/X12	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	Voda	EN ISO 105/E01	4-5	5	5	4-5	4-5	5	5
	Mořská voda	EN ISO 105/E02	4-5	5	5	4-5	4-5	5	5
	Skrvny od vody	EN 1307 annex G / EN 15115	4-5	5	5	5	5	5	5
	Čistící prostředky	BS 1006	4-5	5	5	4	4-5	5	5
	Organická rozpouštědla	EN ISO 105/X05	4-5	5	5		4-5	4-5	4-5
	Způsob/typ výroby		všívané 5/32"střižené vlákno	všívané 5/32"střižené vlákno	všívané 5/32"střižené vlákno	všívané 5/32"střižené vlákno	všívané 5/32"střižené vlákno	Netkaná čistící rohož s reliéfem	Netkaná čistící rohož
	Materiál vlákna		plně probarvený regenerovaný polyamid ECONYL®	plně probarvený regenerovaný polyamid ECONYL®	plně probarvený regenerovaný polyamid ECONYL®	plně probarvený polyamid	plně probarvený regenerovaný polyamid ECONYL®	plně probarvený vinyl s protikluzným granulátem	plně probarvený vinyl s protikluzným granulátem
Nosná vrstva		netkaná	netkaná	netkaná	netkaná	netkaná			
Rubová vrstva - vinyl bez ftalátů		EVERFORT vinyl	EVERFORT vinyl	EVERFORT vinyl	EVERFORT vinyl	EVERFORT vinyl	Otevřená struktura nebo s rubem EVERFORT vinyl	Otevřená struktura nebo s rubem EVERFORT vinyl	
	Celková hmotnost	ISO 8543	přibližně 4000 g/m²	přibližně 4000 g/m²	přibližně 3800 g/m²	přibližně 4100 g/m²	přibližně 4200 g/m²	přibližně 5500 g/m² (otevřená) přibližně 8100 g/m² (uzavřená)	přibližně 3500 g/m² (otevřená) přibližně 6500 g/m² (uzavřená)
	Celková hmotnost čtverce	ISO 8543	přibližně 4100 g/m²	přibližně 4100 g/m²			přibližně 4250 g/m²		
	Hmotnost použitých vláken	ISO 8543	přibližně 865 g/m²	přibližně 900 g/m²	přibližně 680 g/m²	přibližně 1000 g/m²	přibližně 1070 g/m²		
	Tloušťka vlákna	ISO 1766	přibližně 7 mm	přibližně 6 mm	přibližně 6 mm	přibližně 5.5 mm	přibližně 5.8 mm		
	Hustota vlákna	ISO 8543	0.100 g/cm³	0.115 g/cm³	0.095 g/cm³	0.140 g/cm³	0.160 g/cm³		
	Počet vpichů	ISO 1763	přibližně 65,500/m²	přibližně 55,600/m²	přibližně 46,000/m²	přibližně 93,000/m²	přibližně 112,900/m²		
Všechny výrobky Coral splňují požadavky normy EN 14041: 2004									
	DoP		1300147-DoP-004 1300150-DoP-107 (čtver.)	1300147-DoP-004 1300150-DoP-107 (čtver.)	1300147-DoP-004	1300147-DoP-004 1300150-DoP-107 (čtver.)	1300118-DoP-004	1300118-DoP-004	
	Reakce na oheň	EN 13501-1	B _{fl} -s1, G, NCS	B _{fl} -s1, G, NCS	B _{fl} -s1, G, NCS	B _{fl} -s1, G, NCS	B _{fl} -s1, G, NCS	B _{fl} -s1, G, NCS	B _{fl} -s1, G, NCS
	Protikluznost	EN 13893	μ > 0.30	μ > 0.30	μ > 0.30	μ > 0.30	μ > 0.30	μ > 0.30	μ > 0.30
	Elektrostatický náboj	ISO 6356	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV



Všechny prodejní organizace Forbo Flooring Systems po celém světě mají certifikovaný systém řízení jakosti podle normy ISO 9001. Všechny výrobní závody Forbo Flooring Systems mají certifikovaný systém environmentálního managementu v souladu s normou ISO 14001. Posuzování životního cyklu (LCA) produktů Forbo Flooring Systems je popsáno v jednotlivých prohlášeních Environmental Product Declarations (EPD), které lze nalézt na našich webových stránkách.

Forbo s.r.o.
Novodvorská 994
142 21 Praha 4
Česká republika
Tel.: + 420 239 043 011
info.cz@forbo.com
www.forbo-flooring.cz



FLOORING SYSTEMS

creating better environments